

1. Καλή διαρροή θερμότητας συστατικό POS λειτουργήστε καλά σε σκληρότερο περιβάλλον
2. Οθόνη οθόνης και ο κομψός σχεδιασμός της οθόνης και ο κομψός σχεδιασμός βελτιώνουν το υψηλότερο προφίλ σας
3. Το re μικρότερο Τεγώφως χωρισμένη δομή για εύκολη συντήρηση και αποσυναρμολόγηση

|                              |                                                                                                                     |                                                                                                |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Μοντέλο                      | - 1562-W                                                                                                            | - 1562-A                                                                                       |
| Όνομα                        | 15. 6 ίντσα επαφή POS t ερμινικός                                                                                   |                                                                                                |
| Στέγαση υλικό                | Κλίση κράματος αλουμινίου και βάση                                                                                  |                                                                                                |
|                              |                                                                                                                     |                                                                                                |
| Κύρια οθόνη                  | 15. 6 ίντσα οθόνη αφής , Πίνακας εγώΠ.μικρό                                                                         |                                                                                                |
| Επίλυση διάθεση              | 1920*1080                                                                                                           |                                                                                                |
| Λάμψη                        | 22 0cd/m <sup>2</sup>                                                                                               |                                                                                                |
| Θέα ένα χνούδι               | Ορίζοντας: 90, Κατακόρυφη: 60                                                                                       |                                                                                                |
| Επαφή μικρό είδος πύργου     | Πολλαπλών σημείων προβλεπόμενο σολσολ χωρητικό άγγιγμα                                                              |                                                                                                |
| Υπο- επίδειξη                | Οθόνη 11,6 ιντσών W/ ή w/ ο Λειτουργία αφής για επιλογή                                                             |                                                                                                |
| Εκτέλεση                     |                                                                                                                     |                                                                                                |
| Μητρική πλακέτα              | Πληροφορία Σέλερον J 6412, 2.0σολhz εγώ ntel core i3 CΠ.Υ για επιλογή                                               | RockchiΠ. μικρόeries RK3 568 , τετραπλός πυρήνας 2.0 σολ                                       |
| Σύστημα m Emory              | 1*SO-DImm DDR 4 υποδοχή, υποστήριξη 3200MHz, 4γίγαμπάιτ /8σολB /16σολ για επιλογή                                   | Επί του σκάφους DDR4 4σολB, 8σολ για επιλογή                                                   |
| Συσκευή αποθήκευσης          | 64σολB M.2 SSD ή H1σολ h er, μέχρι 512 GB                                                                           | στο σκάφος 32GB EMMC 64GB για επιλογή                                                          |
| Λουρί /Wlan                  | 10/100 /1000 MBS, Realtek RTL8111F LAN ChiΠ. Χτισμένο σε υποδοχή Mini PCI-E, Υποστήριξη ενσωματωμένης ενότητας WiFi | 10/100 /1000 MBS, Realtek RTL8111F LAN Chip □ Υποστήριξη Wi-Fi 802.11 ένα/ b/g/n , BT3.0/BT4.0 |
| Λειτουργικός s γρατζουνιές   | Παράθυρα 1 0 /11                                                                                                    | Android 11                                                                                     |
| Συνδεσιμότης                 |                                                                                                                     |                                                                                                |
| Εξωτερικός I/O λιμάνι J 6412 | P ακτινοβολώ κουμπί*1                                                                                               |                                                                                                |
|                              | 12V DC στο Jack*1                                                                                                   |                                                                                                |
|                              | LAN: RJ-45*1 , USB*6, Com*2, Mini HDMI*1                                                                            |                                                                                                |
|                              | Γραμμή Out & Mic σε 2in1 Jack *1                                                                                    |                                                                                                |
| Εξωτερικός Θύρα I/O RK3568   | P ακτινοβολώ κουμπί*1                                                                                               |                                                                                                |
|                              | 12V DC στο Jack*1                                                                                                   |                                                                                                |
|                              | LAN: RJ-45*1 , USB*6, com*1                                                                                         |                                                                                                |
|                              | Γραμμή*1                                                                                                            |                                                                                                |
| Περιβάλλο                    |                                                                                                                     |                                                                                                |
| Θερμοκρασία λειτουργίας      | 0 σε 5 0 βαθμοί εκατοστά                                                                                            |                                                                                                |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης      | - 2 0 έως 60 βαθμοί εκατοστά                                                                                        |                                                                                                |
| Εργασιακή υγρασία            | 10%~ 9 0% Χωρίς συμπύκνωση                                                                                          |                                                                                                |
| Υγρασία αποθήκευσης          | 10%~ 90% Χωρίς συμπύκνωση                                                                                           |                                                                                                |

| Πακέτο                            |                                                                                                            |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Βάρος                             | Καθαρά Βάρος 3.6K g , γ γρύλος βάρος 4.9K g                                                                |
| Πακέτο με αφρό μέσα               | 430*240 * 370 mm για μεμονωμένη οθόνη                                                                      |
| Αξεσουάρ                          |                                                                                                            |
| Προσαρμογέας ηλεκτρικής ενέργειας | 110-240V/50-60Hz AC Ρακτινοβολώ ι νούμερο , DC12 V /5A προσαρμογέας εξόδου                                 |
| Καλώδιο τροφοδοσίας               | Σύμβουλο καλωδίου τροφοδοσίας συμβατό με τις ΗΠΑ / ΕΕ / Ηνωμένο Βασίλειο κ.λπ. και προσαρμοσμένο διαθέσιμο |



## Super Slim Die-cast Aluminum Touch POS Terminal

Model: POS-1562






Super Slim   Die-cast Aluminum   Waterproof   Windows/Android





### 10mm Ultra-thin Body

High-end titanium gray color.  
Modern stylish, industry new innovation.




### Full Die-cast Aluminum Body

Uniform and delicate oxidized color,  
more advanced than the painting process.



### Full Lamination Advantage

Improved light transmittance ensure  
high-definition display and higher  
brightness to compatible with outdoor use.  
Dust-free makes the screen cleaner.



### Waterproof

Improved waterproof performance of the  
surface, to avoid accidental water ingress.



### High-Efficiency

Configured DDR4 3200MHz RAM and NVME  
protocol M.2 SSD, faster response when operate.



### Scientific Structural Design

Mainboard is sticked behind of lcd screen  
ensuring maintenance convenient and  
well-done cables management.



## Specifications



**OS**  
Windows 10/11  
Android 11



**Processor**  
Intel Celeron J6412  
Rockchip RK3568



**Memory**  
DDR4 4GB/8GB/16GB



**Storage device**  
128G/256G/512G SSD  
32G/64G/128G eMMC



**Main screen**  
15.6" LCD (1920\*1080)  
16:9, Multi-point projected G+G capacitive touch



**Sub-display**  
11.6"  
Touch function for option



**Interface**  
USB2.0\*4, USB3.2\*2, RJ48(Serial)\*2,  
1000Mbps LAN\*1, Mini HDMI\*1,  
12V 5A DC input\*1, Audio\*1



**Housing material**  
Aluminium alloy  
Titanium grey



**Options**  
3W Speaker  
Wifi&Bluetooth  
4G LTE



**Environment**  
Operating temperature: 0°C - 50°C  
Storage temperature: -20°C - 60°C



**Size (W\*H\*D)**  
Product size: 370\*180\*296(mm)  
Packaging size: 430\*240\*390(mm)



**Weight**  
Net: 3.55kg  
Gross: 4.9kg

Notice: Product specifications subject to change without prior notice. Product pictures are taken with engineering sample. OCOM reserves the right to change the product information without prior notice.

Website: [www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)









