

## Ασύρματα Bluetooth 2D Barcode Scanner (OCBs-W230B)

Παράμετροι:

Στοχεύοντας Πηγή φωτός	617 nm LED		
Φωτισμός Πηγή φωτός	625 nm LED		
Σάρωση Γωνία	39 ° (H) x 25 ° (V)		
Γωνία περιστροφής	0-360 °		
Γωνία ανύψωσης	± 65 °		
Γωνία κλίσης	± 60 °		
Εκτύπωση Αντίθεση	Υπερβαίνει το 25%		
1D	UPC / EAN, UPC / EAN με supplementals, BooklandEAN, ISSN, η UCC κουπόνι Επέκταση Κώδικα, Code128, GS1-128, ISBT 128, Code 39, Code 39 Πλήρης ASCII, Trioptic Code 39, Code 32, Code 93, Code11, Matrix 2 5, Interleaved 2 of 5, Διακριτά 2μ 5, Codabar, MSI, κινέζικα 2 5, GS1 Δεδομένων Barvariants, Κορεατικά 3 από 5, ISBT Concat		
2D	PDF417, MicroPDF417, Composite Κώδικες, TLC-39, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroQR, των Αζτέκων		
Διασύνδεση	USB		
Απόσταση επικοινωνίας	Μέσα: 100m? Έξω: 300m (Max)		
Θερμοκρασία λειτουργίας	-10 Βαθμοί C - 45 βαθμούς C		
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-20 Βαθμοί C - 65 βαθμούς C		
Υγρασία λειτουργίας	5% -85%		
Υγρασία αποθήκευσης	5% -95%		
Αντοχή	Αντέχει σε πολλαπλές 1.8m πτώσεις σε τσιμεντένιες		
Ισχύς εισόδου	DC 5V, 350mA		
Lumination	Μέσα: 3.000 LUX με? Έξω από το φως του ήλιου: 86000LUX max		
EMC	EN50081, πρότυπο par1		
FCC	EN50082, πρότυπο par1		
IP Βαθμός	IP42		
ΟΡΙΑ ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ			
Τυπικές Απόδοση *		Τυπικές περιοχές Εργασίας	
		HD Σειρά εστίασης	
Bar Code Type	Σύμβολο Πυκνότητα	Κοντά	Πολύ μακριά
Κωδικός 39	5,0 εκατ	5 χιλιοστά	90 χιλιοστά
100% UPCA	13,0 εκατ	8 χιλιοστά	200 χιλιοστά
Κωδικός 39	20,0 εκατ	8 χιλιοστά	250 χιλιοστό
PDF 417	6,8 εκατ	5 χιλιοστά	95 χιλιοστά
Data Matrix	10,0 εκατ	5 χιλιοστά	110 χιλιοστά

QR Code	20,0 εκατ	10 χιλιοστά	150 χιλιοστά
Ψήφισμα 1D κώδικα 39	2.8 mil (0,071 χιλιοστά)		
Ψήφισμα 2D Data Matrix	4,8 εκ (0,122 χιλιοστά)		
Υλικό	ABS + PC		
Διάσταση	95x65x155mm		
Καθαρο ΒΑΡΟΣ	160g		
Εσωτερική διάσταση κουτί:	18.2X11.7X11.2cm		
Εσωτερική βάρος κουτί:	374g		

## Ασύρματο Bluetooth 2D Barcode Scanner-OCBs-W230-B

