

Νέος τερματικός σταθμός POS υψηλής απόδοσης Android με εκτυπωτή

(Μοντέλο: Z90)

Χαρακτηριστικό:

- Λειτουργικό σύστημα Android 4.4 ή 5.1
- Οθόνη αφής 5,0 ιντσών
- Η μεγάλη χωρητικότητα της μπαταρίας σε αναμονή είναι 3600 mAh
- 58mm θερμικός εκτυπωτής
- Κάμερα 5 εκατομμυρίων pixel
- 2G / 3G / 4G wifi, επικοινωνία bluetooth (4Goptional),
- Ενσωματωμένος αναγνώστης μαγνητικών καρτών, επαγωγικός αναγνώστης ICcard και αναγνώστης καρτών επαφής IC
- Πέρασε την πιστοποίηση πληρωμής EMV L1 L2 και PBOC
- Το κουτί μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επικοινωνία, χρέωση, τράπεζα ισχύος και παροχή ασύρματου δικτύου (Προαιρετικό)

Εφαρμογή:

applychain σούπερ μάρκετ, εστιατόρια, καταστήματα ευκολίας, κατάστημα ειδών ένδυσης, εγκαταστάσεις, αρτοποιείο, ταμείο, πληρώνουν, εισέρχεται πωλεί αποθηκεύει τη λειτουργία διαχείρισης επιχείρησης.

Τεχνικές προδιαγραφές:

Βασικές πληροφορίες	
Λειτουργικό σύστημα	Android 4.4 ή 5.1
ΕΜΒΟΛΟ	RAM: 1GB
Εκτεταμένη αποθήκευση	ΦΛΑΣ: 8GB
Οθόνη οθόνης	5,0 ιντσών
Οθόνη αφής	Χωρητική οθόνη αφής, υποστήριξη ηλεκτρονικού υπογραφής
Μπαταρία	Μπαταρία λιθίου3600 mah, 3,7 V
Bluetooth	Bluetooth 4.0
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ	Κάμερα 5 mega-pixel
Λειτουργία Pos	GPS AGPS WLAN για τη λειτουργία Pos
Εκτυπωτής	Θερμικός εκτυπωτής 58 χιλιοστών Διάμετρος 30 mm Χαρτί ρολού
Διεπαφή	Micro USB
Λειτουργία POS	

Μαγνητική συσκευή ανάγνωσης καρτών	Πλήρης συσκευή ανάγνωσης μαγνητικών καρτών Υποστήριξη πρωτοκόλλου ISO1788 / 7812, AAMVA
IC κάρτα ανάγνωσης-εγγραφής	Υποστήριξη πρωτοκόλλου ISO7816
Αναγνώστης καρτών χωρίς επαφή	Υποστήριξη ISO / IEC 14443 τύπου A & B, Mifare, felica κάρτα, σύμφωνα με το PAYPASS EMV / PBOC προσδιορισμός
Κάρτα PSAM	Κάρτα τσιπ πληρωμής τραπεζικής ασφάλειας
Πιστοποίηση	Αναγνώριση δικτύου τερματικού αποδοχής κάρτας Unionpay Πιστοποίηση EMV / PBOC3.0 L1 και L2 Πιστοποίηση EMV / qPBOC3.0 L1 και L2 Οι έξυπνες προδιαγραφές ασφαλείας της Unionpay για τα σημεία πώλησης
Παράμετροι δικτύου	
Τύπος δικτύου	GSM, WCDMA, TD-SCDMA, FDD-LTE, TDD-LTE
Φάσμα Δικτύου	GSM850 / 900/1800/1900
	WCDMA2100 / 1900/900/850
	TD-SCDMA B34 / B39
	FDD-LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B20
	TDD-LTE B38 / B39 / B40 / B41
WLAN	IEEE802.11.b / n / g
Φυσικές παράμετροι	
Μέγεθος	191mm × 80mm × 46mm
Βάρος	650g
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 ° C ~ 60 ° C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-40 ° C ~ 80 ° C
Υγρασία	10% ~ 90% RH χωρίς συμπύκνωση



POS-Z90



www.ocominc.com





POS-Z90



www.ocominc.com

