

Μοντέλο	POS-G156 W/ένα	
Όνομα	Τερματικό Πομικό 15,6 ιντσών όλα σε μία οθόνη αφής	
Στέγαση	πλαστικό με μέταλλο σε συνδυασμό	
Χρώμα	ολόκληρο το σώμα μηχανής με λευκό μαργαριτάρι ή το σώμα μηχανής με λευκό μαργαριτάρι ταιριάζει με γκρι σώμα	
Κύρια οθόνη	Οθόνη αφής 15,6 ιντσών	
Ανάλυση	1366*768	
Λάμψη	25 0cd/M ²	
Θέα angle	Οριζοντας: 1 60 ; Κάθετη: 1 50	
Αφής οθόνη	Πολυσημείο προβαλλόμενο GG χωρητική αφή	
Υπο-οθόνη	Οθόνη 15,6 ιντσών και οθόνη 13,3 ιντσών W / ή W/o λειτουργία αφής, ανάλυση 1366*768 για επιλογή	
Εμφάνιση πελάτη	2*20 VFD τοποθετημένο στο πίσω κάλυμμα για επιλογή	
Εκτέλεση		
Windows	Μητρική πλακέτα	Εγώνtel Celeron Bay Trail J1900 2,0 GHz ή Intel core I3 / I5 4 ου CPU γενιάς για επιλογή
	Σύστημα Μνήμη	1*SO-DIMM DDRIII υποδοχή, Υποστήριξη1333*/1600 4GB (προεπιλογή) 2GB/8GB για επιλογή
	Συσκευή αποθήκευσης	Msata SSD 64 GB ή μεγαλύτερος, έως 256 GB
	Ήχος	Ενσωματωμένο τσιπ ήχου Real Tek ALC662
	LAN	Τσιπ 10/100 Mbs, Realtek RTL8111F Lan ενσωματωμένη υποδοχή Mini PCI-E, υποστηρίζει ενσωματωμένη μονάδα WIFI
	Λειτουργικό σύστημα	Windows 7/8/10, Ενσωματωμένο, WEPOS, Linux
Android	Μητρική πλακέτα	Σειρά Rockchip τετραπύρηνo RK3568 προεπιλογή , RK3 288, RK3399 για επιλογή
	Σύστημα Μνήμη	Ενσωματωμένο DDRIV 2 GB, 4 GB για επιλογή
	Συσκευή αποθήκευσης	επί του σκάφους 16 GB EMMC, 32 GB για επιλογή
	LAN	Υποστήριξη θύρας RJ45 10/100 Mbs Διαδίκτυο
	Μονάδα WIFI&BT	Support Wi-Fi 802.11b/g/n ,Υποστήριξη BT3.0/BT4.0
	Λειτουργικό σύστημα	Android 7.1, έως Android 8.1 Android 11
Συνδεσιμότητα		
Windows και Android (J1900&RK3568)	power κουμπί*1	
	12V DC στην υποδοχή*1	
	COM(RS232) * 1	
	LAN: RJ-45*1	
	USB * 5	
	MIC in *1 , Έξοδος ήχου*1	
Windows (J1900)	LPT *1	
	VGA(15Pin D-sub)*1	
	RJ11 για συρτάρι μετρητών *1 (προαιρετικός)	
	PS/2 *1 για ποντίκι και πληκτρολόγιο	
Android (RK3568)	επί του σκάφους RJ11 για συρτάρι μετρητών *1 ,RJ11 από τη θύρα εκτυπωτή για συρτάρι μετρητών*1 (προαιρετικό)	
	Υποδοχή κάρτας TF*1, υποδοχή SIM*1	

Επιλογές	
Θερμικός εκτυπωτής 80mm	άμεση θερμική εκτύπωση
	Ταχύτητα εκτύπωσης 150 mm/s
	79,5- / 0,5mm πλάτος χαρτιού και εκτυπώσιμο πλάτος 72mm
	με λειτουργία κοπής ατμο και διάρκεια ζωής θερμικής κεφαλής 100χλμ
	Επικοινωνία USB
Θερμικός εκτυπωτής 58mm	άμεση θερμική εκτύπωση
	Ταχύτητα εκτύπωσης 80mm/s
	57,5- / 0,5mm πλάτος χαρτιού και εκτυπώσιμο πλάτος 48mm
	διάρκεια ζωής θερμικής κεφαλής 50 χλμ
	Επικοινωνία LPT
MSR	προαιρετικό πλαϊνό MSR μόνο για 15,6 ίντσες
Web κάμερα	κάμερα web τοποθετημένη στο επάνω μέρος της οθόνης για επιλογή
Ομιλητής	Ηχείο 80hm/5W εσωτερικά για επιλογή
Πακέτο	
Βάρος	Καθαρό 6,5Kg , Μεικτό 8,5 κιλά για διπλή οθόνη 15,6
Συσκευασία με αφρό μέσα	300*465*500 χλστ
περιβάλλον	
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 έως 40 βαθμούς Κελσίου
Θερμοκρασία αποθήκευσης	- 10 έως 60 βαθμούς Κελσίου
Υγρασία εργασίας	10%~80%
Υγρασία αποθήκευσης	10%~90%
αξεσουάρ	
Μετασχηματιστής ρεύματος	Εναλλασόμενο ρεύμα 110-240V/50-60HZ input , DC12/5A προσαρμογέας εξόδου για εκτυπωτή W/o και μηχανή εκτυπωτή W/ 58mm DC12V/7A παραγωγή αντάπτορας μόνο για μηχανή εκτυπωτή W/80mm
Καλώδιο ρεύματος	Βύσμα καλωδίου τροφοδοσίας συμβατό με ΗΠΑ / ΕΕ / ΗΒ κλπ και προσαρμοσμένο διαθέσιμο
Πρόγραμμα οδήγησης CD	Πρόγραμμα οδήγησης μητρικής πλακέτας και πρόγραμμα οδήγησης αφής μέσα για επιλογή
Άλλα	
Συμμόρφωση	FCC Κατηγορία A/CE Mark/LVD/CCC





