

# android οθόνη αφής φορητό POS P8000 τερματικό σύστημα

Σύστημα Android 4.4 λειτουργία.  
 Υιοθετεί Qualcomm quad-core επεξεργαστή 1.2GHz.  
 4.0 ιντσών IPS capacitive οθόνη αφής.  
 Ασφάλεια και αξιόπιστος σχεδιασμός.  
 Πέρασε UnionPay PBOC L1 & amp? L2? πέρασε την πιστοποίηση της ασφάλειας εισαγωγής κωδικού PIN.  
 UnionPay απευθείας σύνδεση πρόσβαση στο δίκτυο POS.  
 Υποστήριξη Εκτύπωση Παραλαβή και ανάγνωση Barcode  
 Υποστηρίζει μαγνητική ταινία της κάρτας, IC κάρτα, κάρτα ανέπαφων.

Παράμετροι του συστήματος	
ΕΠΙΞΕΡΓΑΣΤΗΣ	Qualcomm quad-core 1.2GHz
OS	Android 4.4
RAM / ROM	ROM 512MB eMMC? RAM 512MB DDR2? υποστήριξη εξωτερική κάρτα micro SD, 32 GB το πολύ
Απεικόνιση	4.0 ιντσών capacitive, multi touch? 480 * 800, IPS οθόνη
ηλεκτρολόγιο	3 Αγγίξτε Σύστημα Κλειδιά, 15 φυσικά πλήκτρα (περιλαμβάνονται πλήκτρο λειτουργίας, το κλειδί συνήθειας, βασικά POS Cipher και πλήκτρα Command)
Μπαταρία	Μπαταρία πολυμερών λιθίου, 5700mAh
Λειτουργική Διαμόρφωση	
Φωτογραφική μηχανή	Πίσω κάμερα 5M AF (υποστήριξη φακό), Front 0.3M κάμερα ευρείας γωνίας
Εκτυπωτής	Built-in 2 (ντσερ θερμικό εκτυπωτή)
Πλοήγηση	Ενσωματωμένο GPS, AGPS υποστήριξη
Λυχνία ένδειξης	ενδεικτική λυχνία του συστήματος, ένδειξη POS φως
Οι ήχοι	Ενσωματωμένο ηχείο, buzzer, μικρόφωνο, δονητής
εισθητήρες	εισθητήρα βαρύτητας
POS	
Sound Wave Πληρωμής	Υποστήριξη
Μαγνητική Κάρτα Γάζας	Τρίκλινο MSR κομμάτι, αμφίδρομη ολοθση ISO7811, 7812
IC Card	1.2ολτ, 1.8V Υποστήριξη / 3V / 5V, ISO7816, PBOC και EMV
κάρτα ανέπαφων	13.56MHz, ISO / IEC 14443 Type A / B, qPBOC
SAM Κάρτα	1 SAM 3ολτ, ISO7816
Cipher Πληκτρολόγιο	Ενσωματωμένο ηλεκτρολόγιο
Παράμετροι δικτύου	
Τύπος δικτύου	WCDMA / GSM
Spectrum δίκτυο	WCDMA 2100MHz GSM / GPRS / EDGE 850/900/1800 / 1900MHz
WLAN	802.11 a / b / g / n ενσωματωμένη κεραία
Voice / Υπηρεσία Δεδομένων	Υποστήριξη
WLAN	Bluetooth V4.0 + EDR
Εξωτερικές Interface	
Διασύνδεση USB	Micro USB 2.0, υποστήριξη USB OTG
φορτιστής Jack	DC JACK
Τροφοδοσία Jack	Pogo Pin, 5V - 500mA
Ανακοίνωση	JSB, RS232
Φυσικές παράμετροι	
Διαστάσεις	205 χιλιοστά H * 82 χιλιοστά / 67 χιλιοστά W * 33 χιλιοστά D
Βάρος	500g (συμπεριλαμβάνεται μπαταρία)
Θερμοκρασία λειτουργίας	20 ° C - 60 ° C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	40 ° C - 80 ° C
Υγρασία	10% - 90% RH χωρίς συμπύκνωση
Πυλοτικό τεστ	προστασία πτώση 1.0 μέτρων
Δοκιμή πτώσης Roller	500 φορές
προστασία ESD	± 8KV απαλλαγής επαφή? εκκένωσης αέρα ± 15KV
Περιβάλλον ανάπτυξης	
σύστημα Περιβάλλον	Android 4.4 / SP-UI
Περιβάλλον ανάπτυξης	SDK
λογισμικό διαχείρισης	φούτα διαχείρισης PC / MDM