

# Φτηνές 12v dc θερμικό εκτυπωτή παραλαβή

## (OCPP-58E)



### ΠροϊόντοςΕισαγωγή:

OCPP-58E είναι ένα καλά σχεδιασμένο οικονομικό εκτυπωτήκοινή εκτύπωση θερμικής νομοσχέδιο, το καλούπι είναι με στερεό υλικό, εξαίσηαποιότητα κατασκευής. Διαφανές κάλυμμα σχεδιασμό, απλό και μόδα, εύκολο για τους χρήστες ναξέρω ρολά το χαρτιού χρησιμοποιώντας κατάσταση, OCPP-58E υιοθετήσουν ενσωματωμένο τροφοδοτικό, δεινμόνο μπορεί να εξοικονομήσετε χώρο, αλλά επίσης εύκολο για τους χρήστες να ρυθμίσετε και να χρησιμοποιήσετε τοεκτυπωτές. Είναι μια πολύ καλή επιλογή για οικονομική εκτύπωση.

θερμικό εκτυπωτή παραλαβή, παραλαβή εκτυπωτή, εκτυπωτή dc 12v

### ΠροϊόντοςΧαρακτηριστικά γνωρίσματα:

- Simple και της μόδας, με στερεό υλικό, εξαίσηαποιότητα κατασκευής.
- Easy χαρτί εγκαταστήσετε δομή, απλό και βολικό ναλειτουργούν
- Built-σε δύναμη σχεδιασμού της προσφοράς, για εξοικονόμηση χώρου και περισσότεραβολικό για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους?
- Transparent σχεδιασμός εξωφύλλου, ο χρήστης μπορεί να γνωρίζει το χαρτίρολό χρησιμοποιώντας κατάσταση ανά πάσα στιγμή?
- Support GB18030 μεγάλη γραμματοσειρά, εύκολο να εκτυπώσετε όχι συχνέςχαρακτήρες
- Support multi γλώσσα εκτύπωση, κατάλληλο για χρήστες πάνω από όλα τατον κόσμο.
- Support κατεβάσετε και να εκτυπώσετε το λογότυπο & γραφικά?
- Support Windows, Linux, Android και IOS σύστημα εκτύπωσης

### ΕφαρμογήΠεριοχή:

Ψώνιαεμπορικά κέντρα, εστιατόρια, καταστήματα, αποταμίευσης, φορολογικό, τραπεζικό, Ιατρικός, ταχυδρομική

### Παράμετροι:

Στοιχεία	Παράμετροι
Εκτύπωση Η μέθοδος	Θερμική Γραμμή
Εκτύπωση Πλάτος	48MM
Ανάληψη	384dots/line(8dots/mm,203dpi)
Εκτύπωση ταχύτητα	90mm/δευτερόλεπτο
Εκτύπωση παράμετροι	USB, USB + Bluetooth
Διασφή Τύπος	3.75 mm (μπορεί να ρυθμιστεί διάκενο γραμμών από την εντολή)
Γραμμή Διάκενο	Γραμματοσειρά A:32 χαρακτήρα/line Γραμματοσειρά B:42 χαρακτήρα/γραμμή Απλό, παραδοσιακό Κινέζικα-16 γραμμές
Γραμμή Οχι	Γραμματοσειρά B:1.1x2.1mm(9x17dots) Απλοστευμένα/παραδοσιακά κινέζικα: 3.0 x 3.0 mm (24 x 24 τελείες)
Χαρακτήρα	Πρότυπο GB18030 απλοποιημένα / παραδοσιακά κινέζικα γραμματοσειρές
Χαρακτήρα	ANKcharacter, γραμματοσειρές: A:1.5x3.0mm(12x24dots)
Μέγεθος	Γραμματοσειρά B:1.1x2.1mm(9x17dots) Απλοστευμένα/παραδοσιακά κινέζικα: 3.0 x 3.0 mm (24 x 24 τελείες)

Μπαρ Κωδικός χαρακτήρα	Εκτεταμένη γνήσιο χαρακτήρων Μπαρ Κωδικός	PC437/Katakana/PC850/PC860/PC863/PC865/WestEurope/Greek/Hebrew/EastEurope/Iran/WPC1252/PC866/PC852/PC858/IranII/Latvian/Arabic/PT151,1251/PC737/WPC/1257/Thai/Vietnam/PC864/PC1001/(Latvian)/(PC1001)/(PT151,1251)/(WPC1257)/(PC864)/(Vietnam)/(Thai)
Γραφικών εκτύπωση	Γραφικών εκτύπωση	UPC-A/UPC-E/JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39/ITF / CODABAR/CODE93/CODE128
Χαρτί	Υποστηρίζει बिम्पार λήψη και εκτύπωση	
	Τύπος	Θερμική Ρολό
	Πλάτος	57.5±0.5 mm
	Διάμετρος	±60mm
	Σωστήρες Η μθροδοσ	Εσκόλη (Clamshell (ωστροφών)
Εκτύπωση εντολές	Εντολές	ESC/POS
Δύναμη	Δύναμη Προσαρμογές Τεχνολογίες Συτάρι εξόδοσ	Εισαγωγή: εναλλασσόμενο ρεύμα: 100V-240V, 50-60Hz Παρογωγή: συνεχές ρεύμα 12V/2A DC 12V/1A
Ρυθμιστικό διάλορα	Είσοδοσ Ρυθμιστικό διάλορα NV Φλασ	4K 40K
φυσική	Βάροσ	590g
χαρακτηριστικό	Διάσταση	185*130*112(MM)
Περιβάλλον	Εργασίας	Θερμοκρασία: 3 ~ 45°C, υγρασία: 10 ~ 80%
Αξιοπιστία η παράμετροσ	Αποθήκευση Εκτύπωση Δάρκεια ζωής της κεφαλής	Θερμοκρασία: -10 ~ 50°C, υγρασία: 10 ~ 90% (χωρίς βροσιά) 50 γλμ (εκτύπωση density≤12.5)



# OCPP-58E



[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)

CE FC





OCPP-58E



[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)

