

Φτηνές 80 χιλιοστά αυτόματο κόπτη θερμικό εκτυπωτή (Μοντέλο: OCPP-809)

Παράμετροι:

Μέθοδος εκτύπωσης	Εκτύπωσης Θερμική γραμμή	
Εκτύπωση χαρακτήρων	576dots / γραμμή (προεπιλογή), & nbsp? 512dots / γραμμή? Χαρακτήρες: & nbsp? Απλοποιημένη & nbsp? Κινεζική σημείο 24x24, υποστήριξη της βιβλιοθήκης 18030 γραμματοσειρά, υποστηρίζουν την Ταϊβάν και Χονγκ Κονγκ παραδοσιακό (συγκρότημα γραμματοσειράς), & nbsp? ANK χαρακτήρες?	
Font	A: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3.0 (H) mm? B: 9 * 17dots, 1.1 (W) * 2.1 (H) mm Απλοποιημένα / Παραδοσιακά: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm	
Barcode Τύπος	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / codabar / ITF / Code39 / Code93 / Code128, QR code	
Ταχύτητα εκτύπωσης	250 χιλιοστά / sec για ένα ενιαίο περιβάλλον εργασίας, 300 χιλιοστά / sec για Διπλή διεπαφή ή τρεις διεπαφές	
Διασύνδεση	USB, USB + Serial, USB + LAN, Wi-Fi + USB, ή USB + Serial + LAN	
Εντολή εκτύπωσης	Συμβατό με EPSON ESC εντολές / POS	
Οδηγοί	Win9X / Window XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / Win 7 / Win 8 / win8.1 / Linux, συμβατό με το ESPON, SDK για Android διαθέσιμα.	
Εκτύπωση Πλάτος	79,5 ± 0,5 mm (εκτύπωση πλάτος 72 χιλιοστά)	
Διάμετρος Χαρτί	83 χιλιοστά	
Πάχος χαρτιού	0.06-0.08mm	
Cutter	Αυτόματη κοπής (προαιρετικό)	
Εκτύπωση Αξιοπιστία	100 χιλιόμετρα	
Ισχύς	DC24V / 2.5A	
Θερμοκρασία	0-45 βαθμούς C	
Αντίθεση Υγρασία	10-80%	
Εξωτερική διάσταση	190 * 145 * 145 (mm)	
Βάρος	1.60kg	
Πληροφορίες παραγγελίας	P / N	Περιγραφή
	OCPP-809-U	USB, με τον αυτόματο κόπτη
	OCPP-809-UR	USB + Serial, με τον αυτόματο κόπτη
	OCPP-809-UL	USB + Lan, με τον αυτόματο κόπτη
	OCPP-809-W	Wi-Fi + USB, με τον αυτόματο κόπτη
	OCPP-809-URL	USB + Serial + Lan, με τον αυτόματο κόπτη
	OCPP-809-U	USB, χωρίς αυτόματο κόπτη
	OCPP-809-UR	USB + Serial, χωρίς αυτόματο κόπτη
	OCPP-809-UL	USB + Lan, χωρίς αυτόματο κόπτη
	OCPP-809-URL	USB + Serial + Lan, χωρίς αυτόματο κόπτη