

κεφάλι Φτηνές ρος Θερμικό εκτυπωτή κατασκευαστής (Μοντέλο: OCPP-802)

Προδιαγραφή:

Θερμικός εκτυπωτής κεφάλι, Φτηνές θερμικός εκτυπωτής, ρος Θερμικό εκτυπωτή

Μέθοδος εκτύπωσης	Άμεση θερμική
Το μέγεθος των χαρακτήρων	ANK, FontA:12 * 24dots, FontB:9 * 17dots
Στήλη χωρητικότητα	576dots/γραμμή OR 512dots/γραμμή
Σύνολο χαρακτήρων	() PC347Τυπικά για ΕυρώπηΚατακάνα PC850Πολλαπλών γλωσσώνPC860Πορτογαλικά PC863Γαλλικά ΚαναδάPC865Σκανδιναβική Δυτική ΕυρώπηΕλληνικάΕβραϊκάΑνατολική ΕυρώπηΙράνWPC1252PC866 Κυριλλικά #2 PC852Latin2PC858IranIIετονικάΑραβικάPT1511251
Barcode	UPC-A/UPC-E/JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR/ITF/CODE39 / CODE93/CODE128
Ταχύτητα εκτύπωσης	230mm/sec
Buffer παραλαβής	128 k byte
NV ρυθμιστικό flash	256K bytes
Πλάτος χαρτιού	79.5±0.5 mm
MCBF(Life)	100 χλμ
Εκτύπωση εντολή	Συμβατό με το ESC/POS
Μετρητά συρτάρι ελέγχου	DC 12-24V/1A
Πάχος χαρτιού	0,06-0,08 mm
Κόπτης	Μη αυτόματη κόφτη
Χαρτί σε ρολό	79.5±0.5 mm * φ83mm
Περιβάλλον εργασίας	Τμηματικός/παράλληλος/USB/LAN
Πρόγραμμα οδήγησης	Win 9 X / Win NT ME/2003 Win 2000/Win/Win/Win XP / Win Vista/win 7/Linux
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος	DC24V / 2.5A
Εισαγωγή προσαρμοστής δύναμης	AC 110V/220V, 50 ~ 60Hz, παραγωγή:DC 24V / 2.5A
Διάσταση	190x145x150mm
Βάρος	3.5kg

Λεπτομέρειες προϊόντων:

Θερμικός εκτυπωτής κεφάλι,Φτηνές Θερμικό εκτυπωτή,POS Θερμικό εκτυπωτή



Σχετικά έγγραφα:

[*Προδιαγραφές TION](#)

[*Διεύθυνση IP ρύθμιση παραμέτρων εγχειρίδιο](#)

[*Εγχειρίδιο οδηγιών](#)

* Οδηγός για όλο το σύστημα παραθύρων

[*Πρόγραμμα οδήγησης για Linux](#)

[*Παράμετροι του εκτυπωτή ρύθμιση εργαλεία](#)

*CD Αρχεία