

φθηνά σούπερ μάρκετ ηλεκτρονική οθόνη αφής μηχανή ταμειακή μηχανή (M / N: POS-M680)

Σύντομη εισαγωγή

POS-M680 είναι ένα POS high-end multi-media, που αναπτύχθηκε σχετικά με το σύστημα Android. Και αυτό είναι διαμορφωμένο με οθόνη 7 ιντσών αφής, μαγνητικές, IC και αναγνώστη καρτών RFID, θερμικό εκτυπωτή, barcode scanner. Είναι σε θέση να ταιριάζει διαφοροποιημένες ανάγκες που κυμαίνονται από την οικονομική αυτο-συμμετοχή, διαχείριση μελών, την αναγνώριση ταυτότητας και κ.λπ. και χρησιμοποιείται ευρέως στο εστιατόριο, τραπεζικό, ξενοδοχείο, εμπορικό κέντρο, λαχειοφόρων αγορών και το κ.λπ.

Χαρακτηριστικά:

- & Gt? Συστήματος Android 4.0 λειτουργία
- & Gt? 7 ιντσών έγχρωμη οθόνη υψηλής ευκρίνειας (1024 * 600 διαλύματος)
- & Gt? 3 * SAM υποδοχή κάρτας, ISO7816 πρότυπο
- & Gt? Αφθονα Interface της συσκευής μπορεί να έχει πρόσβαση scanner πληκτρολόγιο συρτάρι μετρητών

περιοχή εφαρμογής

- & Gt? Catering: ξενοδοχείο, εστιατόριο, fast-food εστιατόριο, καφετέρια, αρτοποιείο και ζαχαροπλαστείο
- & Gt? Retailer: Business Street, μπουτίκ, πολυκατάστημα, κατάστημα καλλυντικών και υψηλής ποιότητας κουρείο
- l Αναψυχή: σάουνα, σπα, νυχτερινό κέντρο, θεματικό πάρκο, καζίνο και το σημείο των πωλήσεων για λαχείο
- & Gt? Εμπορική: τερματικά διαχείρισης πληροφοριών για πάρκινγκ, πανδοχείο, της αεροπορίας, μετρό, σταθμός και προβλήτα

Προσδιορισμός

Επεξεργαστής Cortex-A8, 1.0GHz

OS Android 4.0

Μνήμη 512M RAM + 4G ROM

SD Micro SD (έως 32GB TF)

Απεικόνιση

7 ιντσών έγχρωμη οθόνη υψηλής ευκρίνειας (1024 * 600 διαλύματος)

Οθόνη αφής

Multipoint capacitive οθόνη αφής

Εκτυπωτής

Υψηλής ταχύτητας θερμικό εκτυπωτή. Χαρτί Πλάτος: 57mm, Διάμετρος: 42mm

Μαγνητική συσκευή ανάγνωσης καρτών

ISO7811 1/2/3 Tracks, Υποστήριξη Dual-ολίσθηση

IC Card Reader

ISO7816 πρότυπο

RFID Reader Card

ISO14443TypeA, TypeB και ISO15693

Φωτογραφική μηχανή

3 Mega-pixel camera με αυτόματη εστίαση

σαρωτή δακτυλικών αποτυπωμάτων

Ζουν, βιομετρικό αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων / αναγνώστη, capacitive οθόνη αφής, 508 DPI, & lt? 1s,

Σάρωση γραμμokώδικα

1D / 2D barcode αποκωδικοποίηση από φωτογραφική μηχανή ή μηχανή σάρωσης

Ανακοίνωση

GSM: 850/900/1800/1900, WCDMA: B1 / B2 / B5, CDMA: BC0

Wi-Fi

802.11b / g / n WLAN, hotspot Υποστήριξη

Φωνή

Υποστήριξη ήχου Jack ή hands-free κλήσεις, καταγραφή, Voice

Ηχείο

2 * ηχεία

Υποδοχή κάρτας PSAM

3 * SAM υποδοχή κάρτας, ISO7816 πρότυπο

Υποδοχή κάρτας SIM

1 * Υποδοχή κάρτας SIM

Μπαταρία

Γενεσιουργός μπαταρία, 1000mAh, 7.4V

USB

2 * USB2.0, 1 * mini USB OTG υποστηρίζει χαρακτηριστικά

LAN

1 * θύρα RJ45

HDMI

1 * θύρα HDMI

ΓΡΑΜΜΗ

2 * θύρες RJ11

RS232

1 * RS232

Δύναμη

DC 9V / 3A

Περιβάλλον εργασίας

Θερμοκρασία εργασίας: -20 °C ~ 60 °C

Θερμοκρασία αποθήκευσης: -30 °C ~ 70 °C

Σχετική υγρασία: 10% ~ 90%

Μέγεθος

240 (L) X 220 (W) X 80 χιλιοστά (H)

Βάρος

1.2 KG

Μέγεθος πακέτου

350 (L) * 260 (W) * 150 (H) mm

βάρος πακέτου

2.5 KG



POS-M680



www.ocominc.com



