

φθηνή οθόνη αφής, όλα σε μια μηχανή καταγραφής ταμειακών μηχανών

(Μοντέλο Αρ .: ΑΑΟΟ-8829Τ)

Χαρακτηριστικά:

Ο όμορφος σχεδιασμός είναι κατάλληλος για πολλά πεδία POS

Η λύση χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας εγγυάται τη σταθερή της ποιότητα και ασφάλεια

Οθόνη πελάτη LED / LCD προαιρετική

MSR προαιρετικό

Wifi προαιρετικό

Εφαρμογές:

Εστίαση: ξενοδοχείο, εστιατόριο, εστιατόριο για γρήγορο φαγητό, καφετέρια, κατάστημα αρτοποιίας και κέικ

Λιανικό εμπόριο: Business Street, boutique, πολυκατάστημα, κατάστημα καλλυντικών και κομμωτήριο υψηλού επιπέδου

Αναψυχή: σάουνα, spa, νυχτερινό κέντρο, θεματικό πάρκο, καζίνο και σημείο πώλησης για λαχειοφόρο εισιτήριο

Εμπορικοί: τερματικοί σταθμοί διαχείρισης πληροφοριών για πάρκινγκ, πανδοχείο, αεροπορία, μετρό, σταθμό και αποβάθρα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

Μοντέλο	ΑΑΟΟ-8829Τ
Προαιρετικό χρώμα	Μαύρο / κόκκινο κρασί
Προαιρετικά περιφερειακά	Αναγνώστης μαγνητικής ταινίας ISO Track1 / 2/3; LCD οθόνη Πελάτη? LED8, διπλή οθόνη 10 ιντσών, χωρητική οθόνη αφής, WIFI
Κύριο Συμβούλιο	Chipset Intel
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ	J1900 / i3 / i5
Chipset	J1900
Υποστήριξη μνήμης	DDRIII 1066/1333 * 1 2GB / 4G / 8G
Δύσκολος οδηγός	SSD32GB / 64GB / 128GB / 256GB
Μέγεθος πίνακα LCD	15 ιντσών TFT LCD
Λάμψη	350cd / m ²
Ανάλυση	1024 * 768 (μέγιστο)
Οθόνη αφής	5 ιντσών οθόνη αφής
Προβολή γωνίας	Horizon: 150; Κατακόρυφη: 140
Θύρα I / O	1 * κουμπί λειτουργίας
	PS2 ποντίκι * 1; Πληκτρολόγιο PS2 * 1
	Serial * 1 DB9 αρσενικό
	HDMI * 1
	VGA (15Pin D-sub) * 1
	LAN: RJ-45 * 1 HDMI * 1
	USB (2.0) * 6
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 έως 40 βαθμούς Κελσίου
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-20 έως 60 βαθμούς Κελσίου
Κατανάλωση ενέργειας	35W (μέγιστο)
Συμμόρφωση	Κατηγορία σήματος FCC A / CE / LVD / CCC
Διαστάσεις συσκευασίας / Βάρος	440 * 270 * 425 mm / 8 KGS
Λειτουργικό σύστημα	Windows XP Professional Embedded (WE POS, συμβατό με Linux)
Τροφοδοτικό	Έξοδος 110-240V / 50-60HZ AC, έξοδος DC12 / 5A



POS8829





POS8829







POS8829







POS8829



