

φορητό μηχάνημα τερματισμού Android με NFC και θερμικό εκτυπωτή

(M / N: Z90)

Λέξεις κλειδιά:

το τερματικό Android, το φορητό POS, το Android και το pos

Χαρακτηριστικό:

μεγάλο Λειτουργικό σύστημα Android 4.4 ή 5.1

μεγάλο Οθόνη αφής 5,0 ιντσών

μεγάλο Η μεγάλη χωρητικότητα της μπαταρίας σε αναμονή είναι 3600 mAh

μεγάλο 58mm θερμικός εκτυπωτής

μεγάλο Κάμερα 5 εκατομμυρίων pixel

μεγάλο 2G / 3G / 4G wifi, επικοινωνία bluetooth (4Gπροαιρετικός),

μεγάλο Ενσωματωμένος αναγνώστης μαγνητικών καρτών, επαγωγή ICαναγνώστη καρτών και επαφή ανάγνωσης καρτών IC

μεγάλο Πέρασε την τραπεζική πληρωμή EMV L1 L2 και PBOCπιστοποίηση

Ι Το η βάση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επικοινωνία, φόρτιση, τράπεζα ισχύος και παροχή ασύρματο δίκτυο (Προαιρετικό)

Εφαρμογή :

ισχύουναλυσίδες σούπερ μάρκετ, εστιατόρια, πολυκαταστήματα, κατάσταση ειδών ένδυσης, εγκαταστάσεις,αρτοποιείο, ταμείο, πληρώνει, εισάγει πωλεί αποθηκεύει τη λειτουργία διαχείρισης επιχείρησης.

Τεχνικός Προσδιορισμός:

Βασικός Πληροφορίες	
Λειτουργικό Σύστημα	Android 4.4 ή 5.1
ΕΜΒΟΛΟ	RAM: 1GB
Επεκτάθηκε αποθήκευση	ΦΛΑΣ: 8GB
Απεικόνιση οθόνη	5.0 ιντσα
Αφή οθόνη	Χωρητικό οθόνη αφής, υποστηρίξτε το ηλεκτρονικό υπογραφή
Μπαταρία	Λίθιο μπαταρία3600 mah, 3,7 V
Bluetooth	Bluetooth 4.0
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ	5 κάμερα μεγα-pixel
Θέση λειτουργία	GPS AGPS WLAN για την τοποθέτηση
Εκτυπωτής	58mm θερμικός εκτυπωτής διαμέτρου 30mm Διάμετρος χαρτιού
Διεπαφή	Μικρο USB

POS Λειτουργία	
Μαγνητικός συσκευή ανάγνωσης καρτών	Πλήρης συσκευή ανάγνωσης μαγνητικών καρτών Υποστήριξη πρωτοκόλλου ISO1788 / 7812, AAMVA
IC κάρτα ανάγνωσης-εγγραφής	Υποστήριξη Πρωτόκολλο ISO7816
Μη επαφή συσκευή ανάγνωσης καρτών	Υποστήριξη ISO / IEC 14443 τύπου A & B, Mifare, felica κάρτα, σύμφωνα με το PAYPASS EMV / PBOC προσδιορισμός
PSAM Κάρτα	Τράπεζα κάρτα πληρωμής ασφαλείας
Πιστοποίηση	Κάρτα αποδοχής κάρτας Unionpay ανίχνευση δικτύου Πιστοποίηση EMV / PBOC3.0 L1 και L2 Πιστοποίηση EMV / qPBOC3.0 L1 και L2 Unionpay έξυπνη ασφάλεια πρότυπα σημεία πώλησης
Παράμετροι δικτύου	
Δίκτυο Τύπος	GSM, WCDMA, TD-SCDMA, FDD-LTE, TDD-LTE
Δίκτυο Φάσμα	GSM850 / 900/1800/1900
	WCDMA2100 / 1900/900/850
	TD-SCDMA B34 / B39
	FDD-LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B20
	TDD-LTE B38 / B39 / B40 / B41
WLAN	IEEE802.11.b / n / g
Φυσικός Παράμετροι	
Μέγεθος	191mm × 80mm × 46mm
Βάρος	650g
Λειτουργικός Θερμοκρασία	-20 ° C ~ 60 ° C
Αποθήκευση Θερμοκρασία	-40 ° C ~ 80 ° C
Υγρασία	10% ~ 90% RH χωρίς συμπύκνωση