# φορητό σαρωτή γραμμωτού κώδικα
# (Μοντέλο: OCBS-LA06)

Προσδιορισμός:

| | |
|---|---|
| **Χαρακτηριστικά απόδοσης** | |
| Πηγή φωτός: | Ορατό λέιζερ (650-670nm) |
| Ρυθμός σάρωσης: | 100 σαρώσεις ανά δευτερόλεπτο |
| Απόσταση ανάγνωσης | 2,5 ~ 600 mm (100% UPC / EAN) |
| Τύπος σαρωτή: | Αμφίδρομος |
| Ανάλυση: | 0,10 mm (4 ml) στο PCS 0,9 |
| Εκτύπωση Αντίθεση Ελάχιστο: | 20%, ελάχιστη αντανακλαστική διαφορά (@ 650nm) |
| Δυνατότητα αποκωδικοποίησης: | UPC / EAN, UPC / EAN με συμπληρωματικά στοιχεία, UCC / EAN128, κωδικός 39, κωδικός 39 πλήρης ASCII, κωδικός 39 τριποπικός, κωδικός 128, κωδικός 128 πλήρης ASCII, codabar, διαστρωματωμένος 2 από 5, διακριτός 2 από 5, κωδικός 93, MSI , κωδικός 11, ATA, παραλλαγές RSS, κινέζικα 2 από 5 ... |
| **Φυσικά χαρακτηριστικά** | |
| Υποστηριζόμενες διεπαφές: | PS2, RS232, USB |
| Τάση: | DC + 5V +/- 5% |
| Ρεύμα: | 100 mA |
| Ανενεργό ρεύμα: | <40 mA |
| Πηγή ενέργειας: | Ισχύς κεντρικού υπολογιστή ή εξωτερική τροφοδοσία (RS232) |
| Γωνία σάρωσης | Κλίση 45 ° Ανύψωση 60 ° |
| Διαστάσεις: | L165.42 χιλιοστά X W69.72 χιλιοστά X H89.67 χιλιοστά |
| Βάρος: | 140 γραμ. (Χωρίς βάση) |
| Στάση | Με |
| Χρώμα: | Ελεφαντόδοντο και μαύρο |
| **Περιβάλλον χρήστη** | |
| Θερμοκρασία λειτουργίας: | 0 ° C ~ 50 ° C |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης: | -40 ° C ~ 70 ° C |
| Υγρασία: | 5 ~ 95% σχετική υγρασία, χωρίς συμπύκνωση |
| Ηλεκτροστατική εκφόρτιση: | Επιβεβαιώστε την +/- 15KV απαλλαγή αέρα και +/- 8KV από την απαλλαγή επαφής |
| Προδιαγραφές πτώσης: | Αντέχει πολλές σταγόνες 1,5 m στο σκυρόδεμα |
| **Ασφαλής:** | |
| EMI / RFI: | FCC Class A και CE |
| Ασφάλεια λέιζερ: | Προϊόν λέιζερ CDRH κατηγορίας 2 |

## Λεπτομέρειες προιόντος: