

Αίσθηση τσέπης USB σαρωτής barcode με αυτόματη μέσα ενημέρωσης (OCBs-LA06)

Λέξεις κλειδιά:

Barcode Scanner,
Σαρωτή γραμμωτού κώδικα USB,
φορητό αναγνώστη γραμμωτού κώδικα,
Barcode Scanner έννοια του αυτοκινητού.

Χαρακτηριστικά:

- Με αυτο-επαγωγή και λειτουργία αυτόματης σάρωσης, πράσινο σχεδιασμό?
- Υψηλή ταχύτητα σάρωσης και υπεραστικές ανάγνωση?
- Εξαιρετική δυνατότητα αποκωδικοποίησης?
- KBW, RS232 και USB υποστηρίζεται?
- Κρατήστε διαθέσιμα?
- Ανθεκτική κατασκευή σε συνδυασμό με τη μελλοντική θωράκιση?

Προδιαγραφή:

Χαρακτηριστικά απόδοσης	
Πηγή φωτός:	Ορατό λέιζερ (650-670nm)
Σάρωση ποσοστό:	100 σαρώσεις ανά δευτερόλεπτο
Ανάγνωση απόσταση	2.5 ~ 600 χιλιοστά (100% UPC / EAN)
Τύπος σαρωτή:	Αμφίδρομη
Ανάλυση:	0,10 χιλιοστών (4εκ) PCS 0,9
Ελάχιστη αντίθεση εκτύπωσης:	20% ελάχιστη αντανακλαστική διαφορά (@ 650nm)
Αποκωδικοποίηση Ικανότητα:	UPC / EAN, UPC / EAN με Supplementals, UCC / EAN 128, Code 39, Code 39, Full ASCII Code 39 Trioptic, κωδικός 128, ο ASCII πλήρης κωδικός 128, Codabar, Interleaved 2 of 5, Διακριτά 2 5, Code 93, MSI, κωδικός 11, ATA, παραλλαγές RSS, κινεζική 2 από 5 ...
Φυσικά Χαρακτηριστικά	
Διεπαφές που υποστηρίζονται:	PS2, RS232, USB
Τάση:	+ 5V DC +/- 5%
Χαρακτηριστικά:	100 mA
Ρεύμα ηρεμίας:	& Amp? It? 40 mA
Πηγή:	Υποδοχής ή (RS232) Ισχύς Εξωτερική τροφοδοσία
Σάρωση γωνία	Κλίση 45 ° 60 ° ανύψωση
Μέγεθος:	L165.42mm W69.72mm X X H89.67mm
Βάρος:	140g (χωρίς βάση)
Σηκωθείτε	Με
Χρώμα:	Ελεφαντόδοντο και μαύρο
Περιβάλλον χρήστη	
Θερμοκρασία λειτουργίας:	0degree C ~ 50degree C
Θερμοκρασία αποθήκευσης:	-40degree 70degree C ~ C
Υγρασία:	5 ~ 95% RH, χωρίς συμπύκνωση
Η ηλεκτροστατική εκκένωση:	Επιβεβαιώστε με +/- εκκένωση 15KV του αέρα και +/- 8 kV της απαλλαγής επαφών
Πτώση Προδιαγραφές:	Αντέχει σε πολλαπλές 1.5m πτώσεις σε τιμμεντένιες
Ασφαλές:	
EMI / RFI:	FCC Class A και CE

Ασφάλεια Laser:

Λέιζερ κατηγορίας 2 CDRH προϊόν

Λεπτομέρειες για το προϊόν:

