

Ζεστό Omni απογραφή σαρωτή γραμμωτού κώδικα, σαρωτής barcode επιτραπέζια

(Μοντέλο: OCBs-T009)

Χαρακτηριστικά:

Νέα επιφάνεια εργασίας υψηλής ποιότητας σαρωτής barcode omni

Αριθμός Σάρωση Γραμμής: 20?

Σάρωση Μοτίβο: 5 κατευθύνσεις της σάρωσης τομέα?

Πολλαπλές / δυνατότητα σάρωσης Ενιαία γραμμή, ανταποκρίνονται σε διαφορετικές απαιτήσεις?

Η βάση μπορεί να αφαιρεθεί?

650nm ορατό διόδων λέιζερ (ΣΕΣ) Πηγή?

Ταχύτητα Σάρωσης: 1500 σαρώσεις ανά δευτερόλεπτο (omni-directional)?

Πολλαπλές διεπαφές: KBW, RS232 ή USB προαιρετική.

Parameters:

| | |
|--------------------------|--|
| Παράμετροι απόδοσης | |
| Πηγή φωτός | Ορατό Laser Diode 650nm |
| Γραμμή | 20 γραμμές |
| Ταχύτητα Σάρωσης | 1800 σαρώσεις ανά δευτερόλεπτο (Omni-directional) |
| Σάρωση Pattern | Omni-directional: 5 πεδία των 4 παράλληλες γραμμές |
| Εκτύπωση Αντίθεση | 32% διαφορά ελάχιστης ανάκλασης |
| Δυνατότητα Decode | EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 93, Code 128, EAN 128, ISBN, ISSN, Codabar, Code 25 μη-interleaved, Κώδικας 25 interleaved, Matrix 2 από 5, MSI, PostBarcode, κ.λπ. |
| Ηλεκτρικές παραμέτρους | |
| Υποστήριξη Διασύνδεσης | PS / 2, USB 2.0, RS232 |
| Τάση | 5VCD ± 12% 1.6W |
| Λέιζερ-επίπεδα | Class2 |
| Πιστοποιητικό | FCC, CE |
| Ενδειξη LED | Κόκκινο και Μπλε |
| Φυσικές παράμετροι | |
| Βάρος (pc) | N.W: 474 γρ / τεμ ανν: 819g / pc |
| Μέγεθος (pc) | Διοργανωτής: 115 χιλιοστά * 110 χιλιοστά * 152 χιλιοστών Συσκευασία: 245 χιλιοστά x165mmx132mm |
| Βάρος (κουτί) Πακέτο | 9.6 kg / 10pcs |
| Μέγεθος (κουτί) | 680 χιλιοστά * 350 χιλιοστά * 280 χιλιοστών |
| ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΡΑΤΑΜΕΤΕΡ | |
| Crash ανθεκτικά | Μπορεί να αντέξει 1.5M ελεύθερη πτώση |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | 0-40 βαθμούς (32 έως 104 Φαρενάιτ Φαρενάιτ) |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | -40 Έως 60 βαθμούς (-40 έως 140 βαθμούς Φαρενάιτ Φαρενάιτ) |
| Υγρασία | 5% έως 95% σχετική υγρασία, χωρίς συμπύκνωση |
| Στεγανό περιβάλλον | IP54 (Σφραγισμένο να αντισταθεί αερομεταφερόμενα σωματίδια ρυπαντών) |



