

μίνι σαρωτή ασύρματο barcode OCBs-D005 (Μοντέλο OCBs-D005)

| | |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ασύρματες Επικοινωνίες: | |
| Διαμόρφωση | GFSK |
| Ρυθμός μετάδοσης | 200kbps |
| Ισχύς | 10dBm |
| Απόσταση μετάδοσης | Οπτική ευθεία απόσταση 300 μέτρων |
| Κεραία | Built-in άνοιξη κεραία |
| Χαρακτηριστικά απόδοσης | |
| Πηγή φωτός | 650nm λέιζερ |
| Υποστηριζόμενα barcodes | EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 93, Code 128, EAN128, Codaber, Industoal 2 από 5, Ενδιάμεση 2 από 5, Matrix 2 από 5, MSI, κλπ |
| Τύπος σαρωτή: | Αμφίδρομη |
| Σάρωση ποσοστό | 48 ± 2 σάρωση / δευτερόλεπτο |
| Σάρωση απόσταση | 10-520mm |
| Σάρωση πλάτος | 20 χιλιοστά @ παράθυρο, 220 χιλιοστά @ 200 χιλιοστά |
| Ψήφισμα | 0,10 χιλιοστών (pcs0.9) |
| Βάθος πεδίου | 0 ~ 250 χιλιοστά (0,33 χιλιοστά, PCS 90%) |
| Τον τρόπο εργασίας | Σκανδαλισμό ή αυτόματο (συνεχής λειτουργία) σάρωσης |
| Φυσικά Χαρακτηριστικά | |
| Μνήμη: | 4M (Μπορεί να αποθηκεύσει 100.000 barcodes) |
| Διασυνδέσεις: | Τυποποιημένη διαμόρφωση μίνι δέκτη USB? RS232 και PS2 προαιρετικό |
| Τρέχουσα: | 96mA (εργασίας) 46mA (σε κατάσταση αναμονής) |
| Μπαταρία: | Ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου (3.7V, 1900mAh) |
| Υλικό | ABS + PC |
| Διάσταση: | 102mmX46mmX28mm |
| Βάρος: | 130g (με την μπαταρία) |
| Περιβάλλον Χρήστη | |
| Θερμοκρασία Λειτουργίας | -20 Βαθμών Κελσίου ~ 45 βαθμούς C |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | -20 Βαθμών Κελσίου ~ 60 βαθμούς C |
| Υγρασία: | 5 ~ 95% σχετική υγρασία, χωρίς συμπύκνωση |
| Ασφαλής | |
| EMI / RFI: | CE & amp? amp? Συμμόρφωση με FCC DOC |
| Πρότυπο Ασφάλειας | Τα δεύτερα εθνικά πρότυπα ασφάλειας λέιζερ |
| Πληροφορίες παραγγελίας | |
| OCBs-D005 | Scanner Mini 433Mhz Ασύρματο Barcode με οθόνη και μνήμη |
| OCBs-D105 | Μίνι μπλε δόντι σαρωτή Ασύρματο Barcode με οθόνη και μνήμη |

