

Φορητή χειρός android pos σύστημα (POS-T8)

Χαρακτηριστικά:

1. android 4.4 λειτουργία του συστήματος.
2. υιοθετεί επεξεργαστής 1,2 GHz Qualcomm.
- 3.4.0 ίντσες IPS οθόνη χωρητικής αφής.
4. ασφάλεια και την αξιόπιστη σχεδίαση
5. διαβιβάστηκε Unionpay δραστηριοτήτων L1 & amp; L2? περάσει πιστοποίηση εισόδου ασφαλείας PIN.
6. Unionpay απευθείας σύνδεση POS πρόσβαση στο δίκτυο.
7. υποστηρίζουν την ανάγνωση Pirnting παραλαβή και Barcode
8. υποστηρίζει μαγνητική λωρίδα κάρτα, IC κάρτα, ανεπαφικό κάρτα.

Προδιαγραφές:	
Παράμετροι συστήματος	
CPU	Qualcomm τετραπλού πυρήνα 1.2 GHz
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ	Android 4.4
RAM / ROM	ROM 4GB eMMC? 512MB / 1GB DDR2 RAM?
	εξωτερική κάρτα μικροϋπολογιστών SD υποστήριξης, 32 GB στα περισσότερα
Οθόνη	4.0 ίντσας χωρητικός, πολυ αφή? 480 * 800, οθόνη IPS
Αριθμητικό πληκτρολόγιο	3 Αγγίξτε σύστημα κλειδιά, κλειδιά 15 φυσική (περιλαμβάνουν δύναμη, έθιμο κλειδί, POS Cipher κλειδί και κλειδί εντολή)
Μπαταρία	4000mAh μπαταρία πολυμερών λιθίου,
Λειτουργική ρύθμιση παραμέτρων	
Φωτογραφική μηχανή	Πίσω κάμερα 5M AF (υποστήριξη φακό), μπροστινή κάμερα 0.3M ευρεία γωνία
Εκτυπωτή	Θερμικός εκτυπωτής ενσωματωμένη 2 ίντσες
Πλοήγηση	Ενσωματωμένο GPS, υποστήριξη AGPS
Ενδεικτική λυχνία	Σύστημα δεικτών φως, POS ενδεικτική λυχνία
Ηχητικό υλικό	Έχτισα-μέσα ομιλητής, σειρήνα, μικρόφωνο, Δονητής
Αισθητήρες	Αισθητήρα βαρύτητας
POS	
Ηχητικό κύμα πληρωμής	Υποστήριξη
Μαγνητική λωρίδα κάρτα	Τριπλής διαδρομής MSR, αμφίδρομη σάρωση προς ISO7811, 7812
Κάρτα ολοκληρωμένου Κυκλώματος	1 Solt, υποστήριξη 1.8V / 3V / 5V, ISO7816, των δραστηριοτήτων και των EMV
Έξυπνη κάρτα	13.56 MHz, ISO / IEC 14443 τύπου A / B, qPBOC
SAM κάρτα	1 SAM Solt, ISO7816
Cipher πληκτρολόγιο	Ενσωματωμένο αριθμητικό πληκτρολόγιο
Παράμετροι δικτύου	
Τύπος δικτύου	WCDMA / GSM
Δίκτυο φάσματος	WCDMA 2100MHz
	GSM / GPRS / άκρη 850/900/1800 / 1900MHz
WLAN	802.11 ένα / b / g / n ενσωματωμένη κεραία
Φωνή / υπηρεσία δεδομένων	Υποστήριξη
WPAN	Bluetooth V4.0 + EDR
Εξωτερική διασύνδεση	
Διασύνδεση USB	Μικρο USB2.0, υποστήριξη USB OTG
Υποδοχή φορτιστή	DC JACK
Ισχύς εφοδιασμού Jack	Pogo Pin, 5V - 500mA

Επικοινωνία	USB, RS232
Φυσικές παραμέτρους	
Διαστάσεις	205mm H * 82mm/67 χιλιοστά W * 33mm D
Βάρος	500g (συμπεριλαμβάνεται μπαταρία)
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 ° C ~ 60 ° C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-40 ° C ~ 80 ° C
Υγρασία	10% ~ 90% RH μη συμπύκνωσης
Δοκιμή πτώσης	προστασία 1.0-μετρητή απόθεσης
Δοκιμή πτώσης κυλίνδρου	500 φορές
Προστασία ESD	± 8KV επαφή απαλλαγή? ± 15 kV εκροή αέρα
Περιβάλλον ανάπτυξης	
Περιβάλλον συστήματος	Android 4.4 / SP-UI
Περιβάλλον ανάπτυξης	SDK
Λογισμικό διαχείρισης	Οικογένεια προγραμμάτων διαχείρισης PC / MDM



POS-T8



One-Stop POS & Auto-ID Related Products Supplier
www.ocominc.com

CE FC RoHS





POS-T8



One-Stop POS & Auto-ID Related Products Supplier
www.ocominc.com





POS-T8



One-Stop POS & Auto-ID Related Products Supplier
www.ocominc.com





POS-T8



One-Stop POS & Auto-ID Related Products Supplier
www.ocominc.com





POS-T8



One-Stop POS & Auto-ID Related Products Supplier
www.ocominc.com





POS-T8



One-Stop POS & Auto-ID Related Products Supplier
www.ocominc.com

CE FC RoHS

