

# φορητό μίνι 80mm bluetooth θερμικό εκτυπωτή παραλαβής με δωρεάν sdk

(Μοντέλο Αρ .: ΑΑ00-Μ089)

## Χαρακτηριστικά:

Υποστήριξη Windows, Java, Android IOS.

Bluetooth, USB και RS232 επικοινωνία για την επιλογή.

Ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας, εύκολη στην ανίχνευση ενέργειας ανάπαυσης

Υψηλότερη ταχύτητα εκτύπωσης 90mm / sec.

100 χιλιόμετρα TPH Life.

Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και μεγάλη μπαταρία λιθίου.

## Προσδιορισμός:

Συνολική διάσταση (W x D x H)	98 x 103 x 45 mm
Βάρος	280 g
Χρώμα	Μαύρος
Αποτελεσματικό πλάτος εκτύπωσης	72 mm
Μέθοδος εκτύπωσης	Εκτύπωση με θερμική γραμμή
Εκτυπώστε εντολές	Σύνολο εντολών συμβατό με ESC / POS
Ταχύτητα εκτύπωσης	Έως 90mm / sec
Ανάλυση	8 στιγμές / mm (203dpi)
Εκτύπωση γραμματοσειράς	12x24 / 24x24
Χωρητικότητα στήλης	32 στήλες / 16 στήλες
Μέγεθος χαρακτήρων	1,5 x 3,0 mm (W x H) / 3,0x3,0 mm (WxH)
Διαστάσεις χαρτιού	80,0 ± 0,1 mm x διαμέτρου 30,0 mm
Πάχος χαρτιού	0,06 έως 0,08 mm
Σετ χαρακτήρα	Αλφαριθμητικό / κινέζικο καντί
Διεπαφή	USB, RS-232,Bluetooth (προαιρετικό)
Buffer δεδομένων	Έως 5K bytes
Προσαρμογέας ρεύματος	9V DC / 2A
Τροφοδοσία μπαταρίας	7.4V DC / 200mA; η μπαταρία μπορεί να παραμείνει για 4-5 ημέρες, όταν είναι σε πλήρη ισχύ, μπορεί να εκτυπώσει χαρτί 120-150m
Άλλα χαρακτηριστικά	Ανίχνευση χαρτιού, ανίχνευση ισχύος, χειροκίνητη απενεργοποίηση
Συνθήκες εργασίας	Θερμοκρασία: -10° C~50° C, Υγρασία: 10%~90%
Συνθήκες αποθήκευσης	Θερμοκρασία: -20° C~70° C, Υγρασία: 5%~95%
Όνομα της συσκευής	Μπορεί να προσαρμοστεί, γραμματοσειρά και ψηφιακή για επιλογή, σε max 30 χαρακτήρες ASCII.
Κωδικός πρόσβασης	Καταχωρίστε τον προεπιλεγμένο κωδικό αντιστοίχισης "1234", μπορεί να προσαρμοστεί. Σε max 6 ψηφιακά.
Διαστάσεις βυσμάτων ρεύματος	3,5 * 1,1 χιλιοστά



OCPP-M089





OCPP-M089





OCPP-M089

