

Φορητή ασύρματη συλλογή δεδομένων PDA Windows CE (OCB-D008)

Λέξεις-κλειδιά:

συλλογή δεδομένων,
Windows CE PDA,
συλλογή ασύρματων δεδομένων

Χαρακτηριστικά:

Νίκη. CE 5.0 λειτουργικό σύστημα πολλαπλών γλωσσών?

RAM DDR2 128MB, 256MB F-ROM ή 512 MB για την επιλογή?

Υψηλής χωρητικότητας μπαταρία και χαμηλή κατανάλωση ενέργειας 2800mA?

Δευτερογενή ανάπτυξη ευκολότερη, συμβατή με διαφορετικό λογισμικό ?

Βιομηχανικός σχεδιασμός στιβαρό, αδιάβροχο και ο βαθμός προστασίας (IP65) ?

Pixel κάμερα υψηλής απόδοσης, την αποθήκευση σημαντικών εγγράφων ?

Προδιαγραφή:

Λειτουργικό σύστημα	Windows CE 5.0 SDK για πολλές γλώσσες προγραμματισμού, συμπεριλαμβανομένων των C #, VB.net, VC ++ να βοηθήσει τους προγραμματιστές του συστήματος	
επεξεργαστή	SAMNSUN S3C2450 533MHz	
Μνήμη	RAM DDR2 128MB, 256MB F-ROM ή 512 MB για την επιλογή.	
Εμφάνιση	LED-TFT QVGA 3,5 ιντσών οθόνη αφής έγχρωμη οθόνη LCD, με ανάλυση 240 * 320	
Πληκτρολόγιο	27 + 2 κλειδιά	
Ανακοίνωση	Πρόσβαση	Χτισμένο σε 802 11b / g Η λειτουργία ασύρματων επικοινωνιών, ποσοστό: 54MB / sec, σε θέση να πληρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας της CISCO CCX2,3
	Bluetooth	V2.1 + EDR
	Κάμερα	Χτισμένο το 3M κάμερα
	GPS	Ενσωματωμένο GPS
	GPRS	GMS Υποστήριξη / GPRS 10, GSM27,10
Συλλογή Δεδομένων	1D barcode scanner	1D σαρωτή λείζερ
	RFID	13.56MHz, υποστήριξη ISO15693, η συμφωνία ISO14443A / B
Ενέργεια	Μπαταρία	3.7V 2800mAh
	Εφεδρική μπαταρία	160mA
	Ωρες εργασίας	Πάνω από 10 ώρες,
Αναπτύξτε το Λιμάνι	Micro SD / TF κάρτα μέχρι 32GB	
Βιομηχανική βαθμού	IP65	
Διαστάσεις	155 * 76 * 29 χιλιοστά	
Βάρος	320g (με την μπαταρία)	

Εργασιακό Περιβάλλον	Λειτουργήστε τη θερμοκρασία	-15 ° ~ + 50 °
	Θερμοκρασία αποθήκευσης	-20 ° ~ + 60 °
	Υγρασία λειτουργίας	5-95%
	Εξοικονομήστε υγρασία	5-95%
	Υψος σεισμό	1.2m-1.5m τσιμεντένιο πάτωμα
Πιστοποιητικά		CE, CCC

Επιστροφή σε:

