

εστιατόριο όλα σε ένα μηχάνημα εγγραφής ρολογιού pos με εκτυπωτή
(M / N: POS-E15)

Παραμετρ:

Μοντέλο	POS -E15.6-W / POS-E15.6-A
Κύριο Συμβούλιο	Intel Celeron Επεξεργαστής J1900 τετραπύρρηνο 1.99σολHz (Windows)
Κύριο Συμβούλιο	RK3288 Quad core Επεξεργαστής (Android)
OS-1	Windows7 (Beta)
OS-2	Android 6.0
Μνήμη-1	2GB RAM 32GB SSD (Windows)
Μνήμη-2	2 GB RAM 8GB eMMC (Android)
Οθόνη αφής	Πολυφασική χωρητική επαφή
Μέγεθος οθόνης	15,6 ιντσών, 16: 9
Ανάλυση	1366 * 768
Εμφάνιση Πελατών	Οθόνη πελάτη LCD (Προεπιλογή), Επιλογές: οθόνη μη-αφής 11,6 ή 15,6 ιντσών, οθόνη πελάτη VFD,
Χρώμα	Μαύρος
Εκτυπωτής	58mm θερμικός εκτυπωτής μεγάλης ταχύτητας ή θερμικός εκτυπωτής 80mm με αυτόματο κόπτη (Επιλογές)
Θύρα I / O(J1900)	USB *6
	RJ45 * 1
	RJ11 * 1(προαιρετικός)
	VGA * 1
	HDMI * 1(για αντιγραφή οθόνης)
	DB9 RS232 Λιμάνι * 2 (έως 4 θύρες COM)
Θύρα εισόδου / εξόδου (RK3288)	RJ11 * 1 (Προαιρετικά)
	Υποδοχή TF * 1
	RJ45 * 1
	HDMI * 1 (για οθόνη αντιγραφής)
	USB * 2 (μπορεί να προσθέσει 4 θύρες για προαιρετικό)
	Θύρα DB9 RS232 * 1
	Ήχος * 1
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 °C έως 40 °C
Άλλες λειτουργίες (Android)	Bluetooth, WIFI
Οτικά στοιχεία(Windows)	RFID,MSR, LCD i-Button VFD, παράλληλη θύρα DB25, θύρα DB9 RS232 * 4
Οτικά στοιχεία(Android)	3G, 4G, οθόνη LCD VFD, RFID,MSR, I-Button
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-20 °C έως 60 °C
Τροφοδοτικό	110-240V / 50-60Hz AC τροφοδοσία Εισαγωγή, Έξοδος 12 / 24V δανάλογα με τον εκτυπωτή





POS-E15





POS-E15

