

## σούπερ μάρκετ Omni-directional barcode scanner (Μοντέλο: OCBS- T006)

### Προδιαγραφή:

Επιχειρησιακό	
Πηγή φωτός	650nm ορατό διόδους λέιζερ (ΣΕΣ)
Βάθος σάρωσης πεδίο	0-206 mm (UPC / EAN 100%, η PCS = 90%)
Σάρωση μοτίβο	5 κατευθύνσεις του πεδίου σάρωσης
Ταχύτητα Σάρωσης	1400 σαρώσεις ανά δευτερόλεπτο (omni-directional)
Αριθμός Σάρωση Γραμμές	20
Ελάχιστη Barcode Πλάτος	0,127 χιλιοστών (5mil) @ PCS 90%
Εκτύπωση Αντίθεση	30% @ UPC / EAN 100%
Δείκτες (LED)	Δύο-χρώμα LED (μπλε & amp? Κόκκινο)
Λειτουργία βομβητή	Προγραμματιζόμενα τόνο και την ένταση
Διεπαφές του συστήματος	Σφήνα πληκτρολόγιο, RS-232C, USB HID
Φυσικός	
Διάσταση	94mmX 158.4mmX 110 χιλιοστά (LxWxH)
Βάρος	340g (χωρίς καλώδιο)
Καλώδιο lenth	2M
Κλίση	50 ° προς τα εμπρός
Ισχύς	
Τάση Εισόδου	5VDC ± 10%
Ισχύς	1.1 W
Ρεύμα Λειτουργίας	220mA @ 5V (Κανονική): 350mA (Max)
Περιβαλλοντική	
Θερμοκρασία λειτουργίας	0degreeC - 50degreeC (32degreeF - 122degreeF)
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-20 βαθμός Γ - 60degreeC (-4degreeF- 140degreeF)
Υγρασία	5% ~ 95% RH, χωρίς συμπύκνωση
Φως Επίπεδα	Έως 4000 Lux (φθορισμού)
Πτώση Ανθεκτικότητα	Σχεδιασμένο για να αντέχει 1.0M πέφτει σε επιφάνεια σκυροδέματος
Ρυθμιστικές	
Laser Class	CDRH κατηγορίας IIα? IEC 60825-1: Κατηγορία I
EMC	CE EN55022 B της FCC Μέρος 15 Κλάση B VCCI, BSMI

### Λεπτομέρειες προϊόντος:

