

# Bluetooth ή ασύρματο 1D 2D σαρωτή γραμμωτού κώδικα 2.4G (M / N: AAAO-Y233)



## Χαρακτηριστικά:

Τυπική επικοινωνία Bluetooth + 2.4G + USB

1 εκατομμύριο pixel υψηλής ακρίβειας μηχανή σάρωσης

Ο σχεδιασμός χαμηλής ισχύος 250mA μπορεί να σαρώσει 30.000 φορές

Η ζωή του Button φτάνει μέχρι και 8 εκατομμύρια φορές.

Υποστήριξη συνάρτησης προ-στόχευσης

Η σάρωση μεγάλου γραμμικού κώδικα έχει υψηλή απόδοση

Το μεγάλο ασύρματο buffer μπορεί να μεταφέρει 600 χαρακτήρες

Φως Πόρων	CMOS (λευκό LED 5600K)
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ	32 bit
Ανάλυση εικόνας	1MP (1280 * 800)
Ασύρματη λειτουργία	2.4G + USB ή 2.4G + Bluetooth + USB για προαιρετικό
Υποστηριζόμενα σύμβολα	2D: PDF417, Μικρό PDF 417, QR Code (QR1 / 2, Micro), Matrix δεδομένων, Aztec, κινεζικός λογικός κώδικας 1D: UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Code128, Code39, Code 93, Code32, Code11, Codabar, Plessey, MSI, Interleaved 2 of 5, Ευθεία 2 από 5, Pharmacode, RSS-14, RSS-14 Expanded, RSS-14 Limited, Com pos ite Code-A, Com pos ite Code-B, Com pos ite Code-C.
Ακρίβεια	1D ≥ 4 mil (0,10 mm) 2D ≥ 7 mil (0,10 mm)
Βάθος πεδίου σάρωσης	Κωδικός 39-5mil: 60mm-120mm UPCA-13mil (100%): 35mm-310mm
Ποσοστό σφάλματος αποκωδικοποίησης	Λιγότερο από 1/8 εκατομμύρια
Εκτύπωση σήματος αντίθεσης	≥ 30 °
γωνία σάρωσης	Έντονη (Σμίκρυνση) 55 ° & Pitch55 °
Μπαταρία	2000mAh (30000 φορές σάρωση και μετάδοση)
Τάση λειτουργίας	5VDC ± 10%
Ρεύμα	λειτουργεί 250mA ± 5%
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 ° C ~ + 50 ° C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-40 ° C ~ + 70 ° C
Υγρασία	5% -95%

Πιστοποιήσεις	CE, IP54, ROHS, FCC, EMC, KOKKINO, LVD
Βάρος	275g
Μέγεθος κουτιού	190mm * 115mm * 85mm;
Βάρος χαρτοκιβωτίου	50 σύνολα / ctn; 16kg / ctn;
Μέγεθος χαρτοκιβωτίου	600 mm x 450 mm x 420 mm



# OCBS-W233





OCBS-W233





OCBS-W233





OCBS-W233





OCBS-W233





OCBS-W233





OCBS-W233







OCBS-W233





OCBS-W233





# OCBS-W233

