

barcode εκτυπωτές Κίνα θερμική (OCBP-005)

Λέξεις κλειδιά:

εκτυπωτή ετικετών,
Εκτυπωτή ετικετών Κίνα
εκτυπωτή ετικετών barcode,
Θερμικό εκτυπωτή barcode.

Χαρακτηριστικά:

Χάρτινη ετικέτα θέση AUTO?

Ετικέτες ξεκολλήσουν, κόψτε την αυτόματα?

Ρυθμίστε την πίεση στην κεφαλή του εκτυπωτή?

Συμβατό με άφθονο λογισμικό ετικετών?

BMP, PCX, BAC εικόνες κατεβάσετε κατάστημα?

Υποστήριξη SErial, USB, LAN μαζί;

PDF417 υποστήριξη, QR Code, DOTMATRIX?

Αναγνώριση:

Μοντέλο εκτυπωτή	OCBP-005
Ανάλυση	203 dpi (κουκίδες 8 / mm)
Μέθοδος εκτύπωσης	Άμεση θερμική
Αισθητήρα θερμοκρασίας κεφάλι	Βαρίστορ θερμική
Θέση της κεφαλής του αισθητήρα	Μικροδιακόπτης
Χαρτί Ανίχνευση	Φωτοηλεκτρικός
Ταχύτητα εκτύπωσης	127 χιλιοστά / sec (max); 50,8 χιλιοστά / sec (min)
Πλάτος Εκτύπωση	16 χιλιοστά έως 82 χιλιοστό
Μέσος	Τύπος μέσου: ρολό, αυτοκόλλητα, ετικέτες φορές, και ούτω καθεξής. Μέση διάμετρος Εσωτερική διάμετρος: 25 χιλιοστά? Διάμετρος: 80 χιλιοστά
Εσωτερική γραμματοσειράς	Γραμματοσειράς 0 8; γραμματοσειρά που χρησιμοποιείται συνήθως ένα byte

Zoom & amp? αμπέραζ; αμπέραζ; αμπέραζ? Περιστροφικός	1-10 φορές την βελτίωση σε πολλαπλές κατευθύνσεις? 0 °, 90 °, 180 °, 270 °, 360 °
Έξω από τον τύπο χαρτιού	Rip & amp? αμπέραζ; αμπέραζ; αμπέραζ? ξεφλούδισμα
Κάρτες μνήμης	2MB FLASH ROM, 2 MB DRAM
Εικόνα	Μονόχρωμη PCX, BMP αρχεία εικόνας μπορεί να φορτωθεί στο Flash, DRAM
Barcode	CODE128, EAN 128, ITF, Code39, Code93, EAN13, EAN13 2, 5 EAN13, EAN8, EAN8 2, 5 EAN8, Codabar, POSTNET, UPC-A, UPCA 2, UPCA 5, UPC-E, UPCE 2, UPCE 5 , cpost, MSI, ΕΠΕΕ, PLESSEY, ITF14, EAN14, PDF417, QR Code, DATMATRIX
Ενδοσύνδεση	USB + RS232 + LAN ή USB
Εξουσία	Είσοδος: 24VDC, 2.5A
Περιβάλλο	Θερμοκρασία λειτουργίας: 5 ° C έως 45 ° C Θερμοκρασία αποθήκευσης: -40 ° C έως 55 ° C Υγρασία λειτουργίας: 20% ~ 80%, χωρίς συμπύκνωση υδρατμών, ελεύθερο αέρα Υγρασία αποθήκευσης: & amp? αμπέραζ; αμπέραζ; It; = 93% (40 °C), χωρίς συμπύκνωση, ελεύθερο αέρα
Μέγεθος	Μορφή: D220mm H148mm * W150mm *

Πληροφορίες Προϊόντος:

