

Θερμικό εκτυπωτή android usb εκτυπωτή παραλαβή (Μοντέλο: OCPP-585)

προδιαγραφή:

android εκτυπωτή, android εκτυπωτή παραλαβή, θερμικό εκτυπωτή android usb

Μέθοδος εκτύπωσης	άμεση θερμική
Πυκνότητα εκτύπωσης	384dots / γραμμή (203DPI)
χαρακτήρα Μέγεθος	384dots / line, ANK χαρακτήρα, γραμματοσειρά: A 12 24dots * 1,5 (W) * 3.0 (H) mm Απλοποιημένα / Παραδοσιακά: 24 * 24dots, 3,0 (W) * 3.0 (H) mm
barcode Τύπος	JAN13(EAN13)JAN8(EAN8)CODE39 QR (προαιρετικό)
Εντολή εκτύπωσης	συμβατό με PSone ESC / POS
γλώσσα	γλωσσική υποστήριξη Αγοραστής
Ταχύτητα εκτύπωσης	90 χιλιοστά / sec
πλάτος χαρτιού	57,5 ± 0,5 χιλιοστά
Πάχος χαρτιού	0.06-0.08mm
MCBF (ζωής)	50 χιλιόμετρα
διάσταση	190 * 132 * 119 χιλιοστά
μικτό βάρος	1.2kg
Auto Cutter	εγχειρίδιο κόφτη
αισθητήρα	Χαρτί κοντά στο τέλος του αισθητήρα, το χαρτί Τέλος Sensor, ανοίξτε το Κάλυμμα αισθητήρα
Roll Paper	Φ75mm
διασύνδεση	RS-232C, Παράλληλη, USB, LAN
οδηγός	Win 9X. Κερδίστε 2000. Κερδίστε 2003. Win XP. Win Vista. Win 7 συμβατή με το ESPON
Τάση εισόδου προσαρμογέα	AC 110V / 220V. 50-60Hz
Προσαρμογέας τάσης εξόδου	DC12V / 3A
Τάση εισόδου εκτυπωτή	DC12V / 3A
Έλεγχος συρτάρι μετρητών	DC12V / 1A
Θερμοκρασία εργασίας	0-45°C. υγρασία: 10-80%
αποθήκευση Θερμοκρασία	-10 - 60°C, υγρασία: 10-90%
πιστοποιητικό	CE / FCC / CCC / RoHS

Λεπτομέρειες προϊόντος:

android εκτυπωτή, android εκτυπωτή παραλαβή, θερμικό εκτυπωτή android usb



Σχετικά έγγραφα:

*προσδιορισμός

*Εγχειρίδιο προγράμματος

*Εγχειρίδιο οδηγιών

*Driver για WinXP Win2000 WinVista Win7 Win8-32bit

*Driver για Win7and Win8-64bit

*Πρόγραμμα οδήγησης για Linux

*Παράμετροι εκτυπωτή Ρύθμιση Εργαλεία

*Printdemo USB(Demo Λογισμικού Εφαρμογών)

*SDK για το Android

*CD αρχεία