usb μαγνητική λωρίδα CR1300 συσκευή ανάγνωσης έξυπνων καρτών (Μοντέλο: CR1300)

προδιαγραφές:

μαγνητική κάρτα ανάγνωσης έξυπνων καρτών, αναγνώστη μαγνητικής κάρτας, usb μαγνητική ταινία αναγνώστη καρτών

Διάσταση	90 χιλιοστά (L) x 26 χιλιοστά (W) x 28 χιλιοστά (H)		
Βάρος	85g (περ.)		
Τροφοδοσία	+ 5V DV ± 5%		
Κατανάλωση ενέργειας	40mA (max.)		
λειτουργία Locus	εσωτερική χρήση		
Πρότυπο κάρτα	ISO7811 / 7812		
Track Θέση	ISO 1 (IATA)	ISO 2 (ABA)	ISO 3 (ΜΕΣ)
πυκνότητα εγγραφής	210 BPI	75 BPI	210 BPI
Χωρητικότητα εγγραφής	79 Χαρακτήρες (7bits)	40 Χαρακτήρες (5bits)	107 Χαρακτήρες (5bits)
διασύνδεση	USB / Serial		
Πάχος κάρτας	Πλαστικά 0,08 χιλιοστά 0,76 ±		
Λειτουργία κεφάλι	Διαβάστε μόνο 1,5 χιλιοστά		
λειτουργία Speed	10 ~ 150 εκατοστά / sec		
Η ζωή του Επικεφαλής	500.000 περάσματα κάρτα (1 μπάλα: ένα κτύπημα)		
error Rate	Λιγότερο από 0.5% (JSE κάρτα Test)		
Θερμοκρασία	Αποθήκευση: -30 ° C έως + 70 ° C λειτουργίας: -20 ° C έως + 70 ° C		
Υγρασία	Αποθήκευση: 0% έως 95% RH λειτουργίας: 20% έως 90% RH		

Λεπτομέρειες προιόντος:

μαγνητική κάρτα ανάγνωσης έξυπνων καρτών, αναγνώστη μαγνητικής κάρτας, usb μαγνητική ταινία αναγνώστη καρτών

Σχετικά έγγραφα:

Θέλετε να μάθετε περισσότερα inf προϊόνormation;Σας παρακαλούμε Κάνε κλικ εδώ.

Προσδιορισμός
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ χρήστη
SDK