

Όλα τα Windows σε ένα τερματικό σύστημα pos Terminal Android Asae Table Tablet pos

POS -m1106



Χαρακτηριστικά:

Σύστημα βήτα Windows 7

J1900 επεξεργαστής Quad-Core 1.99GHz

4G RAM και 64G SSD

11,6 ιντσών υψηλής ευκρίνειας

Πρότυπη ανάλυση 1366 * 768, μπορεί μέχρι 1080p

Υποστήριξη 58 / 80mm θερμικός εκτυπωτής

Μπορεί προαιρετική μπαταρία μεγάλης χωρητικότητας 5200 mAh

Μπορεί προαιρετική οθόνη LCD LCD VFD MSR, RFID, 1 / 2D Barcode Scanner

Περιοχή εφαρμογής

Catering: Ξενοδοχείο, εστιατόριο, εστιατόριο γρήγορου φαγητού, καφετέρια, αρτοποιείο και κατάστημα κέικ

Λιανοπωλητής: Business Street, Boutique, Πολυκατοικία, Καλλυντικά Κατάστημα και Barbershop υψηλής ποιότητας

Ψυχαγωγία: Σάουνα, σπα, νυχτερινό κέντρο, θεματικό πάρκο, καζίνο και σημείο πωλήσεων για λαχείο

Εμπορικά: Τερματικά διαχείρισης πληροφοριών για στάθμευση, Inn, Αεροπορίας, Μετρό και Σταθμός

Προσδιορισμός

Επεξεργαστής	J1900 επεξεργαστής Quad-Core 1.99GHz
Λειτουργός	Win 7 beta, μπορεί προαιρετική νίκη 10 beta
Μνήμη	4G RAM + 64G SSD

Απεικόνιση	11,6 ιντσών υψηλής ευκρίνειας
Ανάλυση	1366 * 768, (μπορεί μέχρι 1920 * 1080p)
Οθόνη αφής	Δέκα σημείο χωρητική οθόνη αφής
Εκτυπωτής	58mm (χωρίς κόπτη) ή 80mm (αυτόματο κοπτικό) θερμικός εκτυπωτής
Αναγνώστης μαγνητικής κάρτας	ISO7811 1/2/3 κομμάτια, Υποστήριξη διπλής διάταξης (προαιρετικό)
Αναγνώστης καρτών RFID	ISO14443TYPEA, (προαιρετικά)
Σάρωση γραμμοκώδικα	1D / 2D αποκωδικοποίηση γραμμωτού κώδικα (προαιρετικό)
Οθόνη πόλων	Οθόνη LCD / VFD (προαιρετικό)
Wi-fi	802.11b / g / n
USB	5 * USB2.0,
Rj11	2 * rj11
Λαν	1 * θύρα RJ45, 100/1000 αυτοκαταστροφή
Rs232	1 * Rs232, (μπορεί να TP σε 3 RS232 PROT)
Εξουσία	DC12V, 5α
Μπαταρία	5200mAh (Προαιρετικό, πρότυπο προϊόν δεν περιέχει μπαταρία)
Περιβάλλον εργασίας	Θερμοκρασία εργασίας: -10 °C ~ 50 °C Θερμοκρασία αποθήκευσης: -20 °C ~ 60 °C Σχετική υγρασία: 10% ~ 90%