

# Prezzo di sistema Android pos touch screen di fabbrica

( Modello: POS -B11.6)

## Caratteristiche:

sistema Android pos, sistema touch screen pos, prezzo sistema pos

Processore Intel Celeron J1900 Quad core 2.0 GHz CPU ad alta configurazione per sistema Windows

Processore Cortex-A7 ARM 8-Core A83T 2.0 GHz per sistema Android

2 GB di RAM + 8 GB di ROM standard (Android)

2 GB RAM + 32 GB SSD standard (Windows)

11,6 pollici Touchscreen capacitivo multipunto

Stampante termica integrata da 58 mm o 80 mm (opzionale)

Lettore RFID MSR incorporato (opzionale)

Elegante display

## applicazioni:

Ristorazione: hotel, ristorante, fast-food, caffetteria, panetteria e pasticceria

Rivenditore: Business Street, boutique, grande magazzino, negozio di cosmetici e barbiere di alta classe

Attività ricreative: sauna, spa, night club, parco a tema, casinò e punti vendita per i biglietti della lotteria

Commerciale: terminali di gestione delle informazioni per parcheggio, locanda, aviazione, metropolitana, stazione e pontile

## Mostra fotografica:



## Parametro:

Modello	POS -B11.6 / POS -B11.6-A
Scheda principale①	Processore Intel Celeron J1900 Quad core 2.0GHz (Windows)
Scheda principale②	Processore Cortex-A7 ARM 8-Core A83T 2.0 GHz (Android)
OS①	Windows7 (Beta)
OS②	Android 5.1
Memory①	SSD da 2 GB RAM 32 GB (Windows)
Memory②	2GB RAM 8GB ROM (Android)
Touch screen	Tocco capacitivo multipunto
Grandezza schermo	Schermata principale 12 pollici, schermo Vice 12 pollici
Colore	Nero o bianco
Stampante	Stampante termica a ingranaggi grandi 58mm o stampante termica 80mm con taglierina automatica (opzionale)
Porta I / O(①J1900)	USB * 4
	RJ45 * 1
	RJ11 * 1(opzionale)
	VGA * 1
	HDMI * 1 (per schermo vice)
	Porta DB9 RS232 * 1, (può aggiungere 2 porte per facoltativo)
Porta I / O (②A83T)	RJ11 * 1 (Opional)
	Slot TF * 1
	RJ45 * 1
	HDMI * 1 (per schermo vice)
	USB * 2 (può aggiungere 4 porte per facoltativo)
	Porta DB9 RS232 * 1
	* Audio 1
Porta USB OTG * 1	
Temperatura di esercizio	0 °C a 40 °C
Altre funzioni (Android)	Bluetooth, WIFI
Articoli opzionali (Windows)	Display LCD VFD, RFID,MSR telecamera, 3G, porta parallela DB25, porta DB9 RS232 * 3 Schermo di altre dimensioni
Articoli opzionali (Android)	3G, fotocamera 4G, display LCD VFD, RFID,MSR,Schermo di altre dimensioni

Temperatura di conservazione	-20 °C a 60 °C
Dimensione dell'imballaggio	46 * 43 * 51 centimetri
Adattatore di alimentazione	Ingresso alimentazione 110-240 V / 50-60 HZ CA, uscita 12/24 V a seconda della stampante



