

Schermo resistivo a 5 fili touch screen da 15 "POS Monitor 4: 3 (Modello n .: TM1502)

SPECIFICA:

Dimensioni dello schermo LCD	15"
Proporzioni	4: 3
Risoluzione	1024 × 768
Pixel Pitch (mm)	0,297
Area attiva (mm)	304.1 × 228.1
Numero di colori	16,2 milioni
Rapporto di contrasto	700/1
Luminosità	250cd / m ²
Angolo di visione	150/135
Tempo di risposta	8ms
Touch Panel Size	15 "a 4 fili
Dimensione esterna	247 millimetri × 322 millimetri
Area di visualizzazione	235 millimetri × 310 millimetri
Area attiva	228 millimetri × 304 millimetri
Durezza superficiale	3H
Chiarezza ottica	80%
temperatura di esercizio	-10C ~ 60C
Colpi di prova di resistenza	Oltre 10 milioni
Tensione di esercizio	DC5V
Resistenza	200Ω ~ 900Ω
Linearità	1,50%
Superficie del frontalino	Rivestimento anti-riflesso, rivestimento anti-riflesso
Spessore del film	0,175 mm, 0,188 mm
Spessore del vetro	0,7 mm, 1,1 mm, 1,8 mm
Pressione operativa	20 ~ 150g
Temperatura di conservazione	-30 °C ~ 80 °C
Corrente di funzionamento	5mA ~ 25mA
Umidità	& Lt; 95%
Resistenza di isolamento	20 MΩ @ DC25V
Sigillabile contro	Polvere, acqua, olio, elettricità statica

Dettagli del prodotto:





TM1502







TM1502





TM1502

