## Registratore di cassa da 15 pollici Android pos tutto in un pc

(M / N: POS -A15 / A15-A)

#### **Caratteristiche:**

CPU Intel CeleronProcessor J1900 Quad core 2.0GHz HighConfiguration per sistemi Windows

Processore Cortex-A7 a 8 core ARM A83T a 8 GHz per sistema Android

Standard ROM 2GB RAM + 8GB (Android)

2 GB di RAM + 32 GB di SSD standard (Windows)

Touch screen capacitivo multipunto

Stampante termica incorporata da 58 mm o 80 mm (Optinonal)

MSR incorporato, lettore RFID (opzionale)

Pannello di visualizzazione elegante

## applicazioni:

Catering: hotel, ristorante, ristorante fast-food, coffee shop, pasticceria e pasticceria

Rivenditore: Business Street, boutique, grande magazzino, negozio di cosmetici e barbiere di alta classe

Attività ricreative: sauna, spa, night club, parco a tema, casinò e punto vendita per il biglietto della lotteria

Commerciale: terminali di gestione delle informazioni per il parcheggio, la locanda, l'aviazione, la metropolitana, la stazione e il pontile

#### Mostra fotografica:



# **Parametro:**

Modello	POS -A15 / POS -A15-A
Scheda principale 1	Intel CeleronProcessor J1900 Quad core 2.0 GHz
Scheda principale②	Processore Cortex-A7 8 core ARM A83T a 2,0 GHz
OS1	Windows7 (Beta)
OS2	Android 5.1
Memory 1	2 GB di RAM 32 GB SSD
Memory <sup>②</sup>	ROM da 2 GB di RAM da 8 GB
Touch screen	Tocco capacitivo multipunto
Dimensione dello schermo	Schermo principale 15.6 pollici, Vice schermo 15.6 pollici

Colore	Nero o bianco
Stampante	Stampante termica a ingranaggi da 58 mm o stampante termica da
	80 mm con taglierina automatica (opzionale)
Porta I / O (①J1900)	USB * 4
	RJ45 * 1
	RJ11 * 1
	HDMI * 1 (per schermo vice)
	VGA * 1
	LINE-OUT * 1 MIC-IN * 1
	Porta DB9 RS232 * 1
	RJ11 * 1
	Slot TF * 1
	RJ45 * 1
Porta I / O (@A83T)	HDMI * 1 (per schermo vice)
Olta 1 / O (@A031)	USB * 2
	Porta DB9 RS232 * 1
	Audio * 1
	Porta USB OTG
Temperatura di esercizio	0 °C a 40 °C
Altra funzione (Android)	Bluetooth, WIFI, GPS
Articoli opzionali (Windows)	CPU I3 I5, display LCD VFD, RFID, MSR cammera, 3G, porta parallela
	DB25,
	Porta DB9 RS232 * 3, schermo di altre dimensioni
Articoli opzionali	3G / 4G cammera, display LCD VFD, RFID, lettore di schede, MSR,
(Android)	schermo di altre dimensioni
Temperatura di	-20 °C a 60 °C
conservazione	
Packingdimension	46 * 43 * 51 centimetri
Adattatore di alimentazione	110-240 V / 50-60 HZ Alimentazione CA, ingresso DC12 / 5A out put

■J1900 Immagine della scheda madre:

