

Terminale a 15 pollici per touch screen Android con stampante

(M / N: POS-A15 / A15-A)

Caratteristiche:

Intel Celeron Processor J1900 Quad core 2.0 Ghz alto CPU di configurazione per sistema Windows

Processore Cortex-A7 a 8 core ARM A83T a 8 GHz per sistema Android

Standard ROM 2GB RAM + 8GB (Android)

2 GB di RAM + 32 GB SSD standard (Windows)

Touch screen capacitivo a più punti

Stampante termica incorporata da 58 mm o 80 mm (Optional)

MSR incorporato, lettore RFID (opzionale)

Pannello di visualizzazione elegante

applicazioni:

Catering: hotel, ristorante, ristorante fast-food, caffè negozio, panetteria e pasticceria

Rivenditore: Business Street, boutique, grande magazzino, negozio di cosmetici e barbiere di alta classe

Attività ricreative: sauna, spa, night club, parco a tema, casinò e punto vendita per il biglietto della lotteria

Commerciale: terminali di gestione delle informazioni per il parcheggio, locanda, aviazione, metropolitana, stazione e molo

Immaginemostrare:



Parametro:

Modello	POS-A15 / POS-A15-A
Principale Board ^①	Intel Celeron Processor J1900 Quad core 2.0 GHz
Principale Board ^②	Processore Cortex-A7 8 core ARM A83T a 2,0 GHz
OS ^①	Windows7 (Beta)

OS②	Android 5.1
Memory①	2 GB di RAM 32 GB SSD
Memory②	ROM da 2 GB di RAM da 8 GB
Toccare Schermo	Tocco capacitivo multipunto
Schermo Dimensione	Schermo principale 15.6 pollici, Schermo vice 15.6 pollici
Colore	Nero o bianco
Stampante	58 millimetri stampante termica a ingranaggi grandi o stampante termica da 80 mm con taglierina automatica (opzionale)
Porta I / O (①J1900)	USB * 4
	RJ45 * 1
	RJ11 * 1
	HDMI * 1 (per vice schermo)
	VGA * 1
	LINE-OUT * 1 MIC-IN * 1
	DB9 Porta RS232 * 1
I / O Porta (②A83T)	RJ11 * 1
	Slot TF * 1
	RJ45 * 1
	HDMI * 1 (per schermo vice)
	USB * 2
	Porta DB9 RS232 * 1
	Audio * 1
Porta USB OTG	
Operativo temperatura	0 °C a 40 °C
Altro Funzione (Android)	Bluetooth, WIFI, GPS
Opzionale articoli (Windows)	CPU I3 I5, display LCD VFD, RFID, MSR camera, 3G, parallelo DB25 porta, Porta DB9 RS232 * 3, schermo di altre dimensioni
Opzionale articoli (Android)	3G / 4G camera, display LCD VFD, RFID, lettore di schede, MSR, schermo di altre dimensioni
Conservazione temperatura	Da -20 °C a 60 °C
Packingdimension	46 * 43 * 51 centimetri
Energia adattatore	Alimentazione CA 110-240 V / 50-60 Hz, Ingresso DC12 / 5A produzione

 1900Immagine della scheda madre:

