

Terminale POS Touch da 15.6 pollici Windows / Android

(Modello n .: POS -15T01-W / A)

Caratteristiche:

Design elegante e semplice;

Schermo ultrasottile da 15,6 pollici con risoluzione 1366 * 768;

Angolo di rotazione dello schermo di 360 gradi;

Supporto per sistema Windows o Android;

Touch screen capacitivo a dieci punti;

Supporto per schermo secondario opzionale da 15,6 pollici o 11,6 pollici;

MSR, display cliente per opzione;

Design modulare per un facile montaggio, smontaggio, sostituzione e riparazione.

applicazioni:

Catering: hotel, ristorante, ristorante fast-food, caffetteria, pasticceria e pasticceria;

Rivenditore: Business Street, boutique, grande magazzino, negozio di cosmetici e barbiere di alta classe;

Attività ricreative: sauna, spa, night club, parco a tema, casinò e punti vendita per il biglietto della lotteria;

Commerciale: terminali di gestione delle informazioni per il parcheggio, la locanda, l'aviazione, la metropolitana, la stazione e il pontile.

specifiche tecniche:

| | |
|---------------------------|---|
| Modello | POS -15T01-W / A (W per Windows, A per Android) |
| Scheda principale ① | Quad core 1.99 GHz J1900N per la versione Windows |
| Scheda principale ② | Quad core 1.8GHz RK3288 per la versione Android |
| Sistema operativo Windows | Versione demo di Windows 7 Ultimate senza licenza |
| Sistema operativo Android | Android 6.0 |
| RAM di Windows | 2 GB standard da 4 GB 8 GB per opzione |
| RAM Android | 2GB |
| Memoria di Windows | Standard SSD da 32 GB, 64 GB, 128 GB per opzione |
| Memoria Android | Espansione 8GB eMMC, supporto carta TF da 32 GB |
| Dimensione dello schermo | Schermo principale da 15.6 pollici |
| Schermo secondario | 15.6 pollici o 11.6 pollici |

| | |
|---------------------------------|--|
| Display del cliente | VFD o LCD |
| Risoluzione | 1366 * 768 |
| Touch screen | touch screen capacitivo a dieci punti |
| Luminosità | 350cd / m ² |
| Vista ad angolo | Orizzonte: 150; Verticale: 140 |
| Porta I / O J1900 | VGA * 1, USB * 5, RS232 * 1, ingresso CC * 1 RJ45 (porta Ethernet) * 1, uscita audio * 1 |
| Porta I / O RK3288 | USB * 5, RS232 * 2, ingresso CC * 1, RJ11 (porta del registratore di cassa) * 1 RJ45 (porta Ethernet) * 1, uscita audio * 1, MIC * 1 |
| Temperatura di esercizio | Da 0 a 40 gradi centigradi |
| Temperatura di conservazione | Da -20 a 60 gradi centigradi |
| Adattatore di alimentazione | Ingresso alimentazione CA 110-240 V / 50-60 Hz, uscita DC12 / 5A |



POS-15T01





POS-15T01





POS-15T01





POS-15T01





POS-15T01





POS-15T01





POS-15T01





POS-15T01



