

15,6 "Windows Android tutto in un unico touch screen pos terminale a buon mercato con stampante termica

(m/n: POS-a15/a15-a)

Caratteristiche:

Processore Intel Celeron J1900 Quad Core 2.0 GHz altoConfigurazione CPU per sistema Windows

2.0 GHz A83T Arm 8-core Cortex-A7 processore per sistema Android

2GB RAM + 32GB ROM standard

Multi-punto touch screen capacitivo

Stampante termica incorporata 58 millimetri o 80mm

MSR embedded, lettore di schede di contatto IC, lettore RFID (facoltativo)

Pannello di visualizzazione elegante

Applicazioni:

Catering: Hotel, ristorante, fast-food, caffènegozio, panetteria e pasticceria

Rivenditore: Business Street, boutique, Department Store, negozio di cosmetici e barbiere di alta classe

Ricreazione: sauna, Spa, Night Club, parco a tema, casinò epunto vendita per il biglietto della lotteria

Commerciale: terminali di gestione di informazioni per parcheggio, Locanda, aeronautica, metropolitana, stazione e banchina

Foto:



Parametro:

Modello	POS-a15/POS-a15-a
Principale Board ①	Processore Intel Celeron J1900 Quad Core 2.0 GHz
Principale Board ②	2.0 GHz A83T Arm 8-core Cortex-A7 processore
OS ①	Windows7 (beta)
OS ②	Android 4.4.4
Memoria ①	2GB RAM 32GB SSD
Memoria ②	2GB di RAM EMMC 32GB
Tocco Schermo	Tocco capacitivo multi-punto
Schermo Dimensione	Schermo principale 15.6 inch, Vice schermo da 15,6 pollici
Colore	Nero o bianco
Stampante	58 stampante termica Big Gear o stampante termica 80mm con taglierina automatica

Porta i/o (① J1900)	USB * 4
	RJ45 * 1
	RJ11 * 1
	HDMI * 1 (per Vice schermo)
	DB9 Porta RS232 * 1
I/o Porto (② A83T)	RJ11 * 1
	TF slot * 1
	RJ45 * 1
	HDMI * 1 (per il vice schermo)
	USB * 2
	Porta DB9 RS232 * 1
	Audio * 1
	Porta USB OTG
Operativo temperatura	0 °C a 40 °C
Altri Funzione (Android)	Bluetooth, WiFi, GPS
Opzionale elementi (Windows)	I3 i5 CPU, display LCD VFD, RFID, contatto IC Card Reader MSR cammera, 3G, Porta parallela DB25, porta DB9 RS232 * 3
Opzionale articoli (Android)	3G, cammera, display LCD VFD, RFID, contatto lettore di schede IC, MSR
Archiviazione temperatura	-20 °C a 60 °C
Imballaggio dimensione	46 * 43 * 51cm
Potere adattatore	110-240V/50-60Hz alimentazione AC, ingresso DC12/5a fuori mettere

