

Schermo doppio da 15,6 pollici oem odm tutto in un terminale pos con stampante

(M / N: POS -A15 / A15-A)

Caratteristiche:

CPU Intel Celeron Processor J1900 Quad core 2.0GHz High Configuration per sistema Windows

Processore Cortex-A7 ARM 8-Core A83T 2.0 GHz per sistema Android

2 GB di RAM + 8 GB di ROM standard (Android)

2 GB RAM + 32 GB SSD standard (Windows)

Touchscreen capacitivo multipunto

Stampante termica integrata da 58 mm o 80 mm (opzionale)

MSR incorporato, lettore RFID (opzionale)

Elegante display

applicazioni:

Ristorazione: hotel, ristorante, fast-food, caffetteria, pasticceria e pasticceria

Rivenditore: Business Street, boutique, grande magazzino, negozio di cosmetici e barbiere di alta classe

Attività ricreative: sauna, spa, night club, parco a tema, casinò e punti vendita per i biglietti della lotteria

Commerciale: terminali di gestione delle informazioni per parcheggio, locanda, aviazione, metropolitana, stazione e pontile

Mostra fotografica:



Parametro:

Modello	POS -A15 / POS -A15-A
Scheda principale①	Processore Intel Celeron J1900 Quad core 2.0GHz
Scheda principale②	Processore Cortex-A7 ARM 8-Core A83T 2.0GHz
OS①	Windows7 (Beta)
OS②	Android 5.1
Memory①	SSD da 2 GB RAM 32 GB
Memory②	2 GB di RAM 8 GB di ROM
Touch screen	Tocco capacitivo multipunto
Grandezza schermo	Schermata principale da 15,6 pollici, schermo Vice da 15,6 pollici
Colore	Nero o bianco

Stampante	Stampante termica a ingranaggi grandi da 58 mm o stampante termica da 80 mm con taglierina automatica (opzionale)
Porta I / O (①J1900)	USB * 4
	RJ45 * 1
	RJ11 * 1
	HDMI * 1 (per schermo vice)
	VGA * 1
	LINE-OUT * 1 MIC-IN * 1
	Porta DB9 RS232 * 1
Porta I / O (②A83T)	RJ11 * 1
	Slot TF * 1
	RJ45 * 1
	HDMI * 1 (per schermo vice)
	USB * 2
	Porta DB9 RS232 * 1
	* Audio 1
	Porta USB OTG
Temperatura di esercizio	0 °C a 40 °C
Altre funzioni (Android)	Bluetooth, WIFI, GPS
Articoli opzionali (Windows)	CPU I3 I5, display LCD VFD, RFID, MSR camera, 3G, porta parallela DB25, Porta DB9 RS232 * 3, schermo di altre dimensioni
Articoli opzionali (Android)	Camera 3G / 4G, display LCD VFD, RFID, lettore di schede, MSR, schermo di altre dimensioni
Temperatura di conservazione	-20 °C a 60 °C
Packingdimension	46 * 43 * 51 centimetri
Adattatore di alimentazione	Alimentazione CA 110-240 V / 50-60 HZ, ingresso DC12 / 5A in uscita



J1900 Immagine della scheda madre:

