Sistema touch screen da 15.6 pollici pos Vendita al dettaglio

& Ensp; & ensp; & ensp; & ensp; & ensp; & ensp; & ensp; & ensp; & ensp; & ensp; & ensp; & ensp; & ensp; & ensp; & ensp; (M / N: POS -A15 / A15-A)

Caratteristiche:

Sistema pos, sistema touch screen pos, sistema al dettaglio pos

CPU Intel CeleronProcessor J1900 Quad core 2.0GHz HighConfiguration per sistemi Windows

Processore Cortex-A7 a 8 core ARM A83T a 8 GHz per sistema Android

Standard ROM 2GB RAM + 8GB (Android)

2 GB di RAM + 32 GB SSD standard (Windows)

Touch screen capacitivo a più punti

Stampante termica incorporata da 58 mm o 80 mm (Optinonal)

MSR incorporato, lettore RFID (opzionale)

Pannello di visualizzazione elegante

applicazioni:

Catering: hotel, ristorante, ristorante fast-food, caffetteria, pasticceria e pasticceria

Rivenditore: Business Street, boutique, grande magazzino, negozio di cosmetici e barbiere di alta classe

Attività ricreative: sauna, spa, night club, parco a tema, casinò e punto vendita per il biglietto della lotteria

Commerciale: terminali di gestione delle informazioni per parcheggio, locanda, aviazione, metropolitana, stazione e molo

Mostra fotografica:

Parametro:

Modello	POS -A15 / POS -A15-A
Scheda principale ①	Intel CeleronProcessor J1900 Quad core 2.0 GHz
Scheda principale②	Processore Cortex-A7 8 core ARM A83T a 2,0 GHz
OS①	Windows7 (Beta)
OS②	Android 5.1
Memory①	2 GB di RAM 32 GB SSD
Memory②	ROM da 2 GB di RAM da 8 GB

Touch screen	Tocco capacitivo multipunto
Dimensione dello schermo	Schermo principale 15.6 pollici, Schermo vice 15.6 pollici
Colore	Nero o bianco
Stampante	Stampante termica a ingranaggi da 58 mm o stampante termica da 80 mm con taglierina automatica (opzionale)
Porta I / O (①J1900)	USB * 4
	RJ45 * 1
	RJ11 * 1
	HDMI * 1 (per schermo vice)
	VGA * 1
	LINE-OUT * 1 MIC-IN * 1
	Porta DB9 RS232 * 1
Porta I / O (②A83T)	RJ11 * 1
	Slot TF * 1
	RJ45 * 1
	HDMI * 1 (per schermo vice)
	USB * 2
	Porta DB9 RS232 * 1
	Audio * 1
	Porta USB OTG
Temperatura di esercizio	0 ℃ a 40 ℃
Altra funzione (Android)	Bluetooth, WIFI, GPS
Articoli opzionali (Windows)	CPU I3 I5, display LCD VFD, RFID, MSR cammera, 3G, porta parallela DB25, Porta DB9 RS232 * 3, schermo di altre dimensioni
Articoli opzionali (Android)	3G / 4G cammera, display LCD VFD, RFID, lettore di schede, MSR, schermo di altre dimensioni
Temperatura di conservazione	Da -20 ℃ a 60 ℃
Packingdimension	46 * 43 * 51 centimetri
Adattatore di alimentazione	110-240 V / 50-60 HZ Alimentazione CA, ingresso DC12 / 5A out put

J1900 Immagine della scheda madre: