

Modello	POS-1519
Nome	15.1 Pollicio Tutto in un Solo tocco POS terminale
Alloggiamento	Guscio di plastica coperchio macchina e alluminio base
Colore	tutta la macchina a colori neri
Schermo principale	15.1" Touchscreen da pollici
Risoluzione	1024*768
Luminosità	250cd/m ²
Visualizzazione angoli	Orizzonte: 150°; Verticale: 140°
Touch screen	Multipunto GG proiettato tocco capacitivo
Sub-Schermo	Schermo da 15,1 pollici o Schermo da 12,1 pollici Senza funzione touch per l'opzione
Esposizione del cliente	VFD 2*20 o LCD 2*20 Schermo montato sul coperchio posteriore per l'opzione
Prestazione	
Scheda madre	Intel Celeron Bay Trail J1900 2.0GHz, or Intel Celeron J4125, CPU Intel Core I3/I5 per opzione
Sistema Memoria	1*SO-DIMM DDR3 slot, 4GB DDR3L/1333, 8 GB per opzione
Dispositivo di archiviazione	SSD M.2 da 64 GB o superiore, fino a 256 GB
Audio	A bordo del Realtek ALC662
LAN	10/100 Mb, Chip Lan Realtek RTL8111F slot Mini PCI-E integrato, supporta il modulo WIFI incorporato
Sistema operativo	finestre 7/8/10, Incorporato, NOIPPOS, Linux
Connettività	
Esterno I/O J1900	power pulsante*1, Ingresso 12V CC J conferma*1
	LAN: RJ-45*1
	USB*6
	VGA D-sub a 15 PIN *1
	RS232*2
	uscita linea*1, ingresso MIC*1
Opzioni	
MSR	MSR laterale opzionale
Pacchetto	
Peso	Net 6,05 Kg, Grossolano 8,0 Kg per schermo singolo
Confezione con schiuma all'interno	425*275 * 405 mm per schermo singolo, 440*295*425 mm per doppio schermo
Ambiente	
Temperatura di esercizio	da 0 a 40 gradi centigradi
Temperatura di conservazione	-10 a 60 gradi centigradi
Umidità di lavoro	10%~80% Nessuna condensa
Umidità di stoccaggio	10%~90% Nessuna condensa
Accessori	
Adattatore di alimentazione	200-240 V/ 50-60 Hz (predefinito), Alimentazione CA 110-240 V/50-60 HZ input, DC12 V /5A adattatore di uscita
Cavo di alimentazione	Spina del cavo di alimentazione compatibile con USA/UE/Regno Unito ecc. e disponibile su misura

