Modello	POS-1519
Nome	15. 1 PolliOooooce Tutto in un Solo tocco POS t erminUNle
Alloggiamento	Guscio di plastica cOpo macchina e alluminio base
Colore	tutta la macchina a colori neri
Schermo principale	15. 1 mSUitor Tocco-scre da pollici
Risol i on	1024*768
Luminosità	25 0cd/m ²
Visualizzazione a ngle	Orizzonte: 1 5 0 ; Verticale:1 4 0
Touch s creen	Multipunto GG proiettato tocco capacitivo
Sub- Schermo	Schermo da 15,1 pollici o Schermo da 12,1 pollici Senza funzione touch per l'opzione
Esposizione del cliente	VFD 2*20 o LCD 2*20 Schermo montato sul coperchio
	posteriore per o zione
Prestazione	
Scheda madre	Intel Celeron Bay Trail J1900 2.0GHz , or Intel Celeron J4125, CPU Intel Core I3/I5 per opzione
Sistema Memoria	1*SO-DImm DDRIII slot, 4GB DDR3L/ 1333 , 8 GB per opzione
Dispositivo di archiviazione	SSD Msata da 64 GB o superiore, fino a 256 GB
Audio	A bordo del Real Tek ALC662
LAN	10/100 Mb, Chip Lan Realtek RTL8111F
	slot Mini PCI-E integrato, supporta il modulo WIFI incorporato
Sistema operativo	finestre 7/8/10, Incorporato, NOIPOS,Linux
ConNettotività	
Esterno	p ower pulsante*1 , Ingresso 12 V CC J conferma*1
I porta /O J1900	LAN: RJ-45*1
	USB*6
I	VGA D-sub a 15 PIN *1
	RS232*2
Onzioni	
Opzioni	RS232*2 uscita linea*1, ingresso MIC*1
MSR	RS232*2
MSR Pacchetto	RS232*2 uscita linea*1, ingresso MIC*1 MSR laterale opzionale
MSR Pacchetto Peso	RS232*2 uscita linea*1, ingresso MIC*1 MSR laterale opzionale Net 6 0,5 Kg , Grossolano 8 . 0 Kg per schermo singolo
MSR Pacchetto	RS232*2 uscita linea*1, ingresso MIC*1 MSR laterale opzionale Net 6 0,5 Kg , Grossolano 8 . 0 Kg per schermo singolo 425*275 * 405 mm per schermo singolo, 440*295*425
MSR Pacchetto Peso Confezione con	RS232*2 uscita linea*1, ingresso MIC*1 MSR laterale opzionale Net 6 0,5 Kg , Grossolano 8 . 0 Kg per schermo singolo
MSR Pacchetto Peso Confezione con schiuma all'interno Ambiente Temperatura di	RS232*2 uscita linea*1, ingresso MIC*1 MSR laterale opzionale Net 6 0,5 Kg , Grossolano 8 . 0 Kg per schermo singolo 425*275 * 405 mm per schermo singolo, 440*295*425
MSR Pacchetto Peso Confezione con schiuma all'interno Ambiente Temperatura di esercizio	RS232*2 uscita linea*1, ingresso MIC*1 MSR laterale opzionale Net 6 0,5 Kg , Grossolano 8 . 0 Kg per schermo singolo 425*275 * 405 mm per schermo singolo, 440*295*425 mm per doppio schermo da 0 a 40 gradi centigradi
MSR Pacchetto Peso Confezione con schiuma all'interno Ambiente Temperatura di	RS232*2 uscita linea*1, ingresso MIC*1 MSR laterale opzionale Net 6 0,5 Kg , Grossolano 8 . 0 Kg per schermo singolo 425*275 * 405 mm per schermo singolo, 440*295*425 mm per doppio schermo
MSR Pacchetto Peso Confezione con schiuma all'interno Ambiente Temperatura di esercizio Temperatura di	RS232*2 uscita linea*1, ingresso MIC*1 MSR laterale opzionale Net 6 0,5 Kg , Grossolano 8 . 0 Kg per schermo singolo 425*275 * 405 mm per schermo singolo, 440*295*425 mm per doppio schermo da 0 a 40 gradi centigradi
MSR Pacchetto Peso Confezione con schiuma all'interno Ambiente Temperatura di esercizio Temperatura di conservazione	RS232*2 uscita linea*1, ingresso MIC*1 MSR laterale opzionale Net 6 0,5 Kg , Grossolano 8 . 0 Kg per schermo singolo 425*275 * 405 mm per schermo singolo, 440*295*425 mm per doppio schermo da 0 a 40 gradi centigradi - 1 0 a 60 gradi centigradi
MSR Pacchetto Peso Confezione con schiuma all'interno Ambiente Temperatura di esercizio Temperatura di conservazione Umidità di lavoro Umidità di stoccaggio Accessori	RS232*2 uscita linea*1, ingresso MIC*1 MSR laterale opzionale Net 6 0,5 Kg , Grossolano 8 . 0 Kg per schermo singolo 425*275 * 405 mm per schermo singolo, 440*295*425 mm per doppio schermo da 0 a 40 gradi centigradi - 1 0 a 60 gradi centigradi 10%~80% Nessuna condensa 10%~90% Nessuna condensa
MSR Pacchetto Peso Confezione con schiuma all'interno Ambiente Temperatura di esercizio Temperatura di conservazione Umidità di lavoro Umidità di stoccaggio Accessori Adattatore di	RS232*2 uscita linea*1, ingresso MIC*1 MSR laterale opzionale Net 6 0,5 Kg , Grossolano 8 . 0 Kg per schermo singolo 425*275 * 405 mm per schermo singolo, 440*295*425 mm per doppio schermo da 0 a 40 gradi centigradi - 1 0 a 60 gradi centigradi 10%~80% Nessuna condensa 10%~90% Nessuna condensa 200-240 V/ 50-60 Hz (predefinito) , Alimentazione CA
MSR Pacchetto Peso Confezione con schiuma all'interno Ambiente Temperatura di esercizio Temperatura di conservazione Umidità di lavoro Umidità di stoccaggio Accessori	RS232*2 uscita linea*1, ingresso MIC*1 MSR laterale opzionale Net 6 0,5 Kg , Grossolano 8 . 0 Kg per schermo singolo 425*275 * 405 mm per schermo singolo, 440*295*425 mm per doppio schermo da 0 a 40 gradi centigradi - 1 0 a 60 gradi centigradi 10%~80% Nessuna condensa 10%~90% Nessuna condensa



