

Touch in alluminio pressofuso super sottile Windows/Android da 15,6 pollici POS Sistema

(M/N: POS-1562)

OCOM POS-1562 POS il terminale ha guscio e base in lega di alluminio, ha CPU Intel Celeron e serie Android come opzione, ha ricche interfacce I/O per essere collegato a più dispositivi esterni.

Caratteristiche:



Buon sistema di dissipazione del calore POS lavorare bene in ambienti più difficili;

Il Schermo Touch screen super sottile e il design elegante migliorano il tuo profilo più alto;

Struttura separata più scientifica per una facile manutenzione e smontaggio.

Specifica

Modello	POS-1562-W	POS-1562-A
---------	------------	------------

Nome	Tocco da 15,6 pollici POS terminal	
Materiale dell'alloggiamento	Alloggiamento e base in lega di alluminio	
Display		
Schermo principale	Monitor touchscreen da 15,6 pollici	
Risoluzione	1366*768	
Luminosità	220cd/m2	
Vista ad angolo	Orizzonte: 90, Verticale: 60	
Touch screen	Tocco capacitivo GG proiettato multipunto	
Display secondario	Display da 11,6 pollici con/o senza funzione touch per opzione	
Prestazione		
Scheda madre	Intel Celeron J6412, CPU Intel core I3 da 2,0 GHz come opzione	Serie Rockchip RK3568, quad-core 2.0G
Memoria di sistema	1 slot SO-DIMM DDR4, supporto 3200 mHZ, 4 GB/8 GB/16 G per opzione	A bordo DDR4 4GB, 8G per opzione
Dispositivo di archiviazione	SSD M.2 da 64 GB o superiore, fino a 512 GB	a bordo 32 GB EMMC 64 GB per opzione
LAN/WLAN	10/100/1000 Mb, chip Lan Realtek RTL8111F slot Mini PCI-E integrato, supporta il modulo WIFI incorporato	10/100/1000 Mbs, chip Lan Realtek RTL8111F, supporto Wi-Fi 802.11a/b/g/n, BT3.0/BT4.0
Sistema operativo	Supporta Windows 10/11	Androide 11
Connettività		
Esterno Porta I/O J6412	Pulsante di accensione*1	
	Jack ingresso 12 V CC*1	
	LAN: RJ-45*1, USB*6, COM*2, HDMI*1	
	Uscita linea e ingresso MIC JACK 2in1 *1	
Esterno Porta I/O RK3568	Pulsante di accensione*1	
	Jack ingresso 12 V CC*1	
	LAN: RJ-45*1, USB*6, COM*1	
	Uscita linea*1	
Ambiente		
Temperatura di esercizio	Da 0 a 50 gradi centigradi	
Temperatura di conservazione	Da -20 a 60 gradi centigradi	
Umidità di lavoro	10%~90% Senza condensa	

Umidità di stoccaggio	10%~90% Senza condensa
Pacchetto	
Peso	Peso netto 3,6 kg, peso lordo 4,9 kg
Confezione con schiuma all'interno	430*240*370mm
Accessori	
Adattatore di alimentazione	Ingresso alimentazione CA 110-240 V/50-60 HZ, adattatore uscita DC 12 V/5 A
Cavo di alimentazione	Spina del cavo di alimentazione compatibile con USA/UE/Regno Unito ecc. e disponibile su misura







