Terminale POS All In One Touch da 15,6 pollici

(M/N:POS-L 15 6)

Stampante termica ad alta velocità integrata pos serie OCOM POS-L156 all'interno , design elegante, funzionamento stabile e affidabile, ricca interfaccia IO rende disponibili molte connettività , manutenzione facile e aggiornamento flessibile da parte dei clienti. È la scelta migliore per molti siti di applicazioni come come ristoranti, caffetterie, negozi al dettaglio ecc...

Caratteristiche:

- 1. Intel serie Celeron e processore Intel Core I3 I5 per opzione
- m. Disco rigido SSD Msata da 64 GB, SSD da 128 GB e 256 GB per opzione
- n. Stampante termica ad alta velocità da 58 mm e 80 mm integrata per opzione
- o. Touch panel capacitivo multipunto proiettato
- p. Display lato cliente opzionale MSR e VFD220 montato sulla cover posteriore
- q. Display a superficie piatta e resistente ai graffi Ture

Specifica

Modello	POS- L 156				
Nome	Terminale pos touch screen tutto in uno da 15,6 pollici				
Abitazione	plastica con metallo combinato				
Colore corpo macchina intero bianco o corpo macchina intero nero					
Schermo principale	Monitor touch da 15,6 pollici				
Risoluzione	1366*768				
Luminosità	m2				
	25 0 cd/				
Visualizza un angolo	Orizzonte: 1 60 ; Verticale :1 50				
Toccare lo schermo	Touch capacitivo G+G proiettato multipunto				
Display secondario	Display da 15,6 pollici W / o W / o funzione touch, risoluzione 1366 * 768 per opzione				
Esposizione del cliente	2*20 VFD montato sul coperchio posteriore per opzione				
Prestazione					
Scheda madre	Intel Celeron Bay Trail J1900 2.0GHz o Intel Celeron J4125 o Intel Core I3 / I 5 CPU per opzione				
Memoria di sistema	1 * slot SO-DIMM DDRIII , supporta 4 GB DDR3L/ 1333 MHZ (predefinito) , 8 GB per opzione				
Dispositivo di	SSD Msata da 64 GB o superiore, fino a 256 GB				
archiviazione					
Audio	Chip audio Real Tek ALC662 integrato				
LAN	Chip LAN Realtek RTL8111F da 10/100 Mb				
	integrato nello slot Mini PCI-E, supporta il modulo WIFI integrato				
Sistema operativo	Windows 7/8/10, Embedded, WEPOS, Linux				
Connettività					
Esterno	pulsante di accensione *1				
Porta I /O J1900	12 V CC in presa *1				
	LAN: RJ-45*1 , RJ11 per cassetto contanti				
	USB*6				
	D-sub VGA a 15 pin *1				
	RS 232*1				
	uscita linea*1, ingresso MIC*1				
Opzioni					
Stampante termica da 80	stampa termica diretta				
mm	1 5 0 mm/s velocità di stampa				
	Larghezza carta 79,5/+ 0,5 mm e larghezza stampabile 72 mm				
	con funzione di taglio atuo e durata della testina termica 50 km				
Stampante termica da 58	stampa termica diretta				
mm	Velocità di stampa di 85 mm/s				
	Larghezza carta 57,5/+ 0,5 mm e larghezza stampabile 48 mm				
	durata testina termica 50 km				
MSR	MSR laterale opzionale				
web camera	webcam montata sulla parte superiore del display per opzione				
Scanner	supporta la scansione del codice 1D e 2D per l'opzione				
Relatore	Altoparlanti da 4ohm/5w all'interno per opzione				
Pacchetto					
Il peso	Peso : 6,5 Kg , Lordo : 8,0 Kg per 15,6 con 15,6 doppio schermo con stampante integrata				
Confezione con schiuma	490 * 31 0 * 48 5 mm				
all'interno					

Accessori	
Adattatore di	Ingresso alimentazione CA 110-240 V/50-60 HZ , adattatore di uscita DC12/5A per stampante senza stampante e con
alimentazione	stampante da 58 mm Adattatore di uscita DC12V/7A solo per stampante con stampante da 80 mm
Cavo di alimentazione	Spina del cavo di alimentazione compatibile con USA / EU / UK ecc e disponibile su misura





J1900, J4125 or i3 / i5 for option



Memory 4G or 8G



Msata SSD 64GB or higer



Built in 58mm or 80mm printer



Built in 1D&2D barcode scanner



15.6 inch touch screen monitor





Application



Bar



Mile Tea Store



Convenience Store



Restaurant







Library



Coffee Store



Bakery



Supermarket

FACTORY STRENGTH











