

15.6 o 15.1 pollici All In One POS Terminali touch

(M / N: POS -H156 / H151)

OCOM H serie pos modulo integrato stampante e scanner all'interno termica ad alta velocità, è un genere di macchina conveniente per usando, colori differenti della struttura rendono macchina più bello,

esteso IO interfaccia fanno pochi dispositivi più esterni collegati, di nuova concezione coperchio posteriore che può essere facilmente rimosso senza utensili per l'installazione e la manutenzione più veloce

Caratteristiche:

- * Serie Intel Celeron e microprocessore Intel I3 I5 per facoltativo
- * Hard Driver SSD mSATA da 64 GB, SSD da 128GB di 256 GB per facoltativo
- * Stampante termica 58 millimetri e 80 millimetri ad alta velocità integrato per opzionale
- * Multi-point proiettato pannello touch capacitivo
- * MSR e VFD220 Display cliente lato opzionale montato copertina
- * Integrato scanner di codice a barre per l'opzione
- * Vero piatta e impermeabile / display sureface resistente ai graffi

Specifiche

Modello	POS -H156	POS -H151
Nome	tutto in un solo tocco dello schermo terminale pos 15.6 pollici	tutto in un solo tocco dello schermo terminale pos 15,1 pollici
alloggiamento	plastica con metallo combinato	
Colore	corpo macchina bianco o nero partita corpo macchina arancione o colori cornice blu	
Schermo		
Schermo principale	monitor touch screen da 15,6 pollici	monitor touch screen 15.1 pollici
Risoluzione	1366 * 768	1024 * 768
Luminosità	250cd / m ²	
Vista ad angolo	Horizon: 150; Verticale: 140	
Touch screen	Multi-point proiettato G + G di tocco capacitivo	
Display secondario	15.6 / 14 and 11.6 visualizzazione pollici W / W o / o funzione di tocco, 1366 * 768 per facoltativo	Display 15,1 pollici W / W o / o funzione di tocco, 1024 * 768
Display cliente	2 * 20 VFD montato copertura posteriore per facoltativo	
prestazione		
motherboard	Intel Celeron Bay Trail J1900 2,0 GHz o Intel Core I3 / I5 4 ^{ns} CPU generazione per facoltativo	
Memoria di sistema	1 * SO-DIMM scanalatura DDRIII, support 1333 * / 1600 2GB / 4GB / 8GB per facoltativo	
Dispositivo di archiviazione	MSATA SSD 64GB o higer, fino a 256 GB	

Audio	A bordo reale Tek ALC662 chip audio
altoparlante	4ohm / 5W altoparlanti interni per facoltativo
LAN	10 / 100Mbs, circuito integrato Realtek RTL8111F Lan costruito nel slot Mini PCI-E, modulo di WIFI supporto incorporato
Sistema operativo	Windows7 / 8/10, embedded, WE POS, Linux
Connettività	
I esterno porta I / O (J1900)	Pulsante di alimentazione * 1
	12V DC in jack * 1
	COM (RS232) * 1 o HDMI * 1 per facoltativo
	VGA (15 pin D-sub) * 1
	LAN: RJ-45 * 1, RJ11 per il cassetto contanti 1 *
	USB 3.0 * 1, USB 2.0 * 5
	MIC in * 1, uscita audio * 1
Opzioni	
stampante termica 80 millimetri	stampa termica diretta
	100 millimetri / s di velocità printing
	79,5 - / + larghezza della carta 0,5 mm e larghezza stampabile 72 millimetri
	con atuo funzione taglierina e 50 vita testina termica
	comunicazione LPT
stampante termica 58 millimetri	stampa termica diretta
	85 millimetri / s di velocità printing
	57,5 - / + larghezza della carta 0,5 mm e larghezza stampabile 48 millimetri
	50 km durata della testina termica
	comunicazione LPT
MSR	MSR laterale opzionale
web camera	web camera montata sulla parte superiore del display per facoltativo
Scanner	sostenere 1D e 2D codice-scansione opzionale
Pacchetto	pacchetto
Il peso	net: 5.6kg lordo: 7.7kg per 15,6 with15.6 doppio schermo / nessuna stampante costruito nel
Pacchetto con gomma piuma all'interno	340 * 450 * 480 millimetri
2in1 cartone	700 * 460 * 500mm / lordo: 17Kg
Ambiente	
Temperatura di esercizio	Da 0 a 40 gradi centigradi
Temperatura di conservazione	-10 a 60 gradi centigradi
umidità di funzionamento	10% ~ 80%
umidità di stoccaggio	10% ~ 90%
Accessori	
Adattatore di alimentazione	powerinput 110-240V / 50-60HZ AC, adattatore uscita DC12 / 5A W / o stampante e W / / macchina stampante 80 millimetri macchina stampante 58 millimetri DC12V / 7A out put adattatore solo per W
Cavo di alimentazione	spina del cavo di alimentazione compatibile con USA / EU / UK etc e disponibile su misura
CD driver	autista della scheda madre e toccare driver all'interno
Altro	
Conformità	FCC Classe A / Marchio CE / LVD / CCC







POS-H15





POS-H15





Pacchetto

