

## 15inch all-in un ristorante sistema Windows Touch POS con doppio display (modello No: POS-8619)

### Caratteristiche

**sistema POS, sistema POS ristorante, sistema POS con display doppio, sistema POS finestra, sistema Touch POS**

Intel Celeron J1900 Dual Core 1.8 GHz

Hard driver SSD 32GB (di default), SSD 64GB e HDD320G per facoltativo

5 schermo di tocco resistivo del legare (difetto), schermo capacitivo per facoltativo

Lettore di schede e display del cliente VFD per facoltativo

### Applicazione

**sistema POS, sistema POS ristorante, sistema POS con display doppio, sistema POS finestra, sistema Touch POS**

Ristorazione: Hotel, ristorante, fast-food, caffetteria, panetteria e pasticceria

Rivenditore: Business Street, boutique, Department Store, negozio di cosmetici e barbiere di alta classe

Svago: sauna, Spa, Night Club, parco a tema, casinò e punto vendita per il biglietto della lotteria

Commerciale: terminali di gestione di informazioni per parcheggio, Locanda, aeronautica, sottopassaggio, stazione e banchina

### Specifica

**sistema POS, sistema POS ristorante, sistema POS con display doppio, sistema POS finestra, sistema Touch POS**

Modello	POS-8619
Colore facoltativo	Nero o bianco
Periferiche opzionali	Vfd220e
Scheda principale	Processore Intel Celeron
CPU	Intel Celeron J1900 Dual Core 1.8 GHz
Chipset	Intel nm70
Supporto della memoria	DDRIII 1066/1333 * 1 2GB (predefinito)
Hard driver	SSD 32GB (predefinito)
Dimensioni del pannello LCD	15 pollici TFT LCD
Luminosità	350cd/m <sup>2</sup>
Risoluzione	1024 * 768 (max)
Touch screen	5 filo touch screen resistivo
Angolo di vista	Orizzonte: 150; Verticale: 140
Porta i/o	1 * pulsante di alimentazione 12V CC in Jack * 1
	PS2KB/MS * 1
	Seriale * 1 maschio DB9
	Parallela: 1 * DB25 porta parallela
	VGA (15pin d-sub) * 1
	LAN: RJ-45 * 1
	USB (2.0) * 6
	Uscita audio * 1
	MIC in * 1
Temperatura di funzionamento	0 °C a 40 °C
Temperatura di stoccaggio	-20 °C a 60 °C
Conformità	FCC classe a/marchio CE/LVD/CCC

Dimensione/peso dell'imballaggio	410 * 310 * 410/7,6 KGS
Sistema operativo	Windows XP sopra, embedded, WEPOS, Linux
Alimentatore	110-240V/50-60Hz alimentazione AC, ingresso DC12/5a out put

## Descrizione del prodotto

**sistema POS, sistema POS ristorante, sistema POS con display doppio, sistema POS finestra, sistema Touch**

**POS**

