

# Monitor dun 15 polliCi Tocco Screen portUNtile Pos Custodia in metallo Monitor per tcapacet con telaio aperto

(M/N: TM-1501C )

## Caratteristiche:

- Tasto di impostazione multifunzionale
- Pannello touch capacitivo multipunto
- Pannello LCD di grado A con retroilluminazione a LED
- Alta risoluzione 1024\*768 a 60 Hz
- Adatto a tutti i tipi di ambienti di lavoro ad alta intensità

## Specifica

Modello	TM-1501C
Nome	15. 1 pollice capacitivo monitor touch screen
Colore	w macchina per il colore nero del buco
<b>Materiale</b>	Base in metallo con corpo macchina in plastica
VESA	75 * 75 mm per il montaggio a parete (è necessaria una staffa di montaggio a parete aggiuntiva)
Linguaggio OSD	Supporta 8 tipi di lingue internazionali
<b>Area espositiva</b>	
Area espositiva	304.128(H)* 228.096(V)
Passo dei pixel	0,297*0,297
Proporzioni	4:3
Risoluzione	1024*768
Luminosità	25 0 cd/mq <sup>2</sup>
Contrasto	700:1
Colore del display	16,2 milioni
Visualizzazione a ngle	Orizzonte: 1 35 ; Verticale: 1 40
Tempo di risposta	8 ms
<b>Funzione touch</b>	
Touch s creen	Multipunto tocco capacitivo pannello
Struttura	GG□Vetro di coperturaLOCAITOVetro□
Velocità di risposta	<5ms
Trasmissione totale della luce	85% sopra
Tocca la vita	> 50, 000 , 000 volte
<b>Connettività</b>	
I/O posteriore	Pres a di ingresso da 12 V CC*1 USB *1 per la funzione touch D-sub VGA a 15 pin *1 HDMI*1 per opzione Ingresso audio*1 per opzione (altoparlante integrato per opzione)
Funzione tasto laterale	Auto, Menu, Su, Giù, Potenza Swicth
<b>Ambiente</b>	
Temperatura di esercizio	Da 0 a 40 gradi centigradi
Temperatura di conservazione	- 1 0 a 60 gradi centigradi
Umidità di lavoro	10%~80% Nessuna condensa
Umidità di conservazione	10%~90% Nessuna condensa
<b>Pacchetto</b>	
Confezione con schiuma all'interno	43 0 *1 50 * 420 mm/6,0 kg
Cartone 5 in 1	590 *4 20 * 430 mm/21 kg
<b>Accessori</b>	
Adattatore di alimentazione	Alimentazione CA 110-240 V/50-60 HZ i nput , DC12 V / 2.6 A adattatore di uscita
Cable	Power cordone compatibile con USA/EU/UK ecc. e disponibile su misura , Cavo USB per touch, Cavo VGA (cavo HDMI per opzione)
Tocca correlato	Penna a sfioramento











