

1D QR PDF417 Stampa a barre Stampante a barre 80mm Stampante termica

(Modello no.: OCPP -80P)



### **Caratteristiche:**

Supporta il codice a barre multi-1D e la QR, la stampa del codice PDF417.

Supporta la funzione di monitoraggio dello stato della stampante

Velocità di stampa 200mm / s

Supporto Protezione da surriscaldamento della testina di stampa

Porta Ethernet 100m, trasmissione dati ad alta velocità ad alta velocità.

Archiviazione del logo NV 256KB e memoria del buffer da 128kb.

Supporta l'aggiornamento online IAP

Compatibile con il driver O POS / J POS.

Testa della stampante di lunga durata di 100 km

### **Parametri tecnici:**

Metodo di stampa	Termico diretto
Comando	ESC / POS.
Risoluzione	576DOT / LINEA o 512DOTS / LINEA
Larghezza di stampa	Max = 72mm.
Tipo di carta	Carta da ricevimento termica

Interfaccia	USB / USB + LAN / URL / USB + Bluetooth / USB + WiFi / URL + Bluetooth / URL + WiFi
Velocità di stampa	200mm / S.
Larghezza della carta	80mm.
Spessore di carta	0,06 ~ 0,08mm.
Roll Dia.	Max. Ø 83 mm.
Taglio di carta	Lacrima manuale e auto-cutter
Tampone di input	256kbytes.
NV lampeggiante	128kbytes.
Dimensione del font	Font A: 12 * 24 (Standard), Font B: 9 * 17
Cinese	GB18030, Big5 24x24DOTS
Giapponese / Corea	Supporto
Lingua definita dall'utente	PC347 (Europa standard), Katakana, PC850 (multilingue), PC860 (portoghese), PC863 (Canadian-Francese), PC865 (Nordic), Europa occidentale, Greco, Ebraico, Europa orientale, Iran, WPC1252, PC866 (Cirillico # 2) , PC852 (Latin2), PC858, IRANII, Lettone, Arabo, PT151 (1251) ect.
1d.	UPC-A / UPC-E / GENNALE (EAN13) / GANN8 (EAN8) / Code39 / ITF / Codabar / codice93 / codice128
2D.	Codice QR, PDF417 (Single USB No Questa funzione)
Stampa la durata della testa	100 km
Cutter Life.	1 milione
Separatore di carta	Opzionale
Sensori	Carta fuori, copertura aperta, marmellata del taglierina, inceppamento della carta e rilevamento del segno nero (opzionale)
Ingresso	AC 100V-240V 50 / 60Hz
Produzione	DC 24V / 2.5A
Condizioni di lavoro	0 ° C ~ 45 ° C, 10% ~ 80% RH
Condizioni di conservazione	-10 ° C-60 ° C, 10% ~ 90% RH
Accessori	Cavo dati, adattatore di alimentazione, codice di alimentazione, rullo di carta, CD, manuale, (standard) Separatore di carta (opzione)
Peso netto	1 kg
Autista	Windows XP / VISTA / Win7 / Win8 / Win10 / Win 2000 / Win CE / O POS / J POS
Sdk.	Android, iOS.