2 pollici USB diretta Etichetta stampante termica (OCBP-006)

(Modello: OCBP-006)

Caratteristica:
1.Support rotolo di carta termica / carta adesiva
Testina di stampa 2. con pressione regolabile
3.Automatic funzione di controllo della carta
4.Temperature controllo adattativo
Progettazione 5.Modular, per soddisfare le diverse esigenze applicative

Specifica:

Stampa metodo	Diretto termico
Risoluzione	203DPI
Stampare larghezza	20-60mm
Stampa velocità	MAX: 127mm / s; MIN: 50,8 millimetri / s
Memoria	DRAM: 4M FLASH: 4M
Stampare temperatura della testa	Termistore
Carta esiste rilevamento	Il microinterruttore
Interfaccia	USB
Carta rilevazione di presenza	Carta rilevazione di presenza
Barcode	CODE128、EAN128、ITF、CODE39、CODE93、EAN13、EAN13+2、EAN13+5、EAN8、EAN8+2、EAN8+5、CODABAR、POSTNET、UPC-A、UPCA+2、UPCA+5、UPC-E、UPCE+2、UPC-E+5、CPOST、MSI、MSIC、PLESSEY、ITF14、EAN14 Qrcode, Codice DM, PDF417
Font interno	FONT 0 a FONT 8
Allargamento & amp; rotazione	(0 °, 90 °, 270 °, 360 °) 1 a 10 volte allargamento in entrambe le direzioni; 0 °, 90 °, 270 °, 360 ° di rotazione
Immagine	Monocromatici file di immagini PCX, BMP possono essere carico FLASH, DRAM
Tipo di carta	Rotolo di carta, adesivi, adesivi adesivo, ecc
Larghezza carta	20 millimetri ~ 60 millimetri
Rotolo esterno	MAX 80 millimetri
Rotolo diametro interno	MIN 25 millimetri
Carta tipo off	Strappare
Ingresso alimentazione	DC12V, 3A
Il peso	1.04KG
Dimensioni	190 (D) x 135 (L) x 137 (H) mm
Ambiente di lavoro	5 ~ 45 ℃, 20-80% di umidità relativa (senza condensa)
Conservazione ambiente	-40 ~ 55 ℃, ≤93% di umidità relativa (40 ℃)