

2015 Mini portatile Android banda magnetica lettore di schede

Caratteristiche:

2015 Mini portatile Android banda magnetica lettore di schede

Compatibile con il sistema Android;

Tutte e 3 le tracce possono impostare a 75/210 BPI;

USB o interfaccia seriale;

Lunga durata (500.000 carta passa);

Adatto a tutti i ISO7811 / 7812, ANSI, AAMVA e CA DMV schede magnetiche;

Specifiche tecniche:

| | | | |
|---------------------------|--|----------------------|-----------------------|
| Dimensione | 90 millimetri (L) x 26 millimetri (L) x 28 millimetri (H) | | |
| Peso | 85g (ca.) | | |
| Alimentazione Elettrica | + 5V DV \pm 5% | | |
| Consumo di energia | 40mA (max.) | | |
| Operazione Locus | Per uso interno | | |
| Carta standard | ISO7811 / 7812 | | |
| Posizione Traccia | ISO 1 (IATA) | ISO 2 (ABA) | ISO 3 (MINTS) |
| Densità di registrazione | 210 BPI | 75 BPI | 210 BPI |
| Capacità di registrazione | 79 caratteri (7bits) | 40 caratteri (5bits) | 107 caratteri (5bits) |
| Interfaccia | USB / Seriale | | |
| Spessore scheda | Plastic 0,76 \pm 0,08 millimetri | | |
| Responsabile Funzione | Leggi solo 1,5 millimetri | | |
| Velocità di funzionamento | 10 ~ 150 centimetri / sec | | |
| Vita di testa | 500.000 passaggi di carte (1 pass: un colpo) | | |
| Error Rate | Meno dello 0,5% (carta di test JSE) | | |
| Temperatura | Conservazione: -30 ° C a + 70 ° C di esercizio: -20 ° C a + 70 ° C | | |
| Umidità | Conservazione: 0% a 95% di umidità relativa di funzionamento: 20% a 90% RH | | |

Particolari del prodotto:



I documenti rilevanti:

Vuoi saperne di più inf prodottoormazione?Per Favore Clicca qui. 

[Specificazione](#)
[Manuale utente](#)
[SDK](#)