

2015 nuovo Android pda industriali, terminale di raccolta dati (OCB-D8000)

Parole chiave:

**Andirod PDA,
pda industriali,
pda palmare industriale,
accessori del telefono pda**

Caratteristiche:

- n Android4.1 Sistema di esercizio;
- n Dual-Core ARM Cortex-A9 dual-core 1.5G;
- n WCDMA, CDMA2000 Opzione
- n A-GPS di posizionamento satellitare Opzione
- n HD 3 milioni di pixel, con LED, messa a fuoco automatica;
- n SIM card, carta PSAM, Micro SD (TF) Expand Port;
- n Batteria ricaricabile Li-polimero di 3.7V 4000mAh Opzione;
- n Color 4.0 pollici QVGA vetro imitativo tocco resistente schermo.
- n Sealed Environment: IP67,
- n 6 lati possono sopportare l'impatto da 1,5 rilascio per cemento floor

Specifica:

Parametro fisico	
Dimensione	152 millimetri (L) x 77 millimetri (H) x 29 millimetri (W)
Il peso	
Schermo	Colore 4.0 pollici QVGA vetro imitativo di tocco resistente schermo TFT-LCD, 650000 colori, 480 * 800 (formato QVGA) La luminosità della retroilluminazione a LED è regolabile
Expand Port	SIM card, carta PSAM, Micro SD (TF)
Interfaccia di comunicazione	Dispositivo USB 2.0, RS-232 (opzionale)
Modalità di ingresso	Stilo standard, Scrittura a mano, toccando Ingresso o la tastiera
Capacità della batteria	Batteria ricaricabile Li-polimero di 3.7V 4000mAh opzionale
Frequenza	Altoparlante 8Ω1W
Chiave	29pcs chiave morbido silicone
Parametro di prestazione	

processore	Dual-Core ARM Cortex-A9 dual-core 1.5G
RAM	1G di RAM
Flash ROM	Standard 4G NAND Flash Storage Micro SD / TF porta (max fino a 32G)
Comunicazione dei dati	
WIFI	Supporto IEEE802.11b / g protocollo, si ha bisogno di copertura del segnale wireless LAN efficace
WCDMA	UMTS2100 / 900MHz UMTS1900 / 850MHz GSM850 / 900/1800 / 1900MHz
CDMA2000	CDMA2000 1x, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A Supporta BC0 (banda 800 MHz), BC1 (banda 1900MHz)
Bluetooth	Supporto Bluetooth 2.0 + EDR, distanza di trasmissione è 5-10m
Ambiente operativo	
temperatura di esercizio	-20 °C a 50 °C
Temperatura di conservazione	-25 °C a 70 °C
Ambiente umidità	5% RH - 95% RH (senza condensa)
Goccia Specifiche	6 lati possono sopportare l'impatto da 1,5 m drop per pavimento di cemento nel range di temperatura di funzionamento
Specifiche rotolo	1000 volte / 0.5m, rotolo su 6 lati superficie di contatto
Ambiente sigillata	IP67
Sviluppo dell'ambiente	
Sistema operativo	Android4.1
SDK	kit di sviluppo software esclusivo uso
Ha sostenuto la lingua	GIAVA
Strumento di sviluppo	Eclissi
Un codice a barre monodimensionali raccogliere	
Uno scanner CCD dimensionali	Simbolo SE655
Risoluzione	Larghezza minima 5mil
Luce ambientale	0ft.candles-10000ft.candles
Velocità di scansione	50 / sec
Angolo di scansione	53° ± 3°
Tipo supporto codice a barre	UPC / EAN, Bookland EAN, Code 128, Code39, Codice 93, Codice 11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 di 5, cinese 2 di5, Matrix 2 di 5, Inverse 1D, MSI, GS1 DataBar, etc.
Uno scanner laser tridimensionale	Simbolo SE955
Risoluzione	Larghezza minima 4mil
Luce ambientale	10000ft.candles (107.640 lux)
Velocità di scansione	104 (±) 12 / sec (Entrambe)
Angolo di scansione	47° ± 35° (Standard) / 35° ± 3° (angolo stretto)
Tipo supporto codice a barre	UPC / EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 di 5, cinese 2 di 5, Codabar, MSI, RSS
Acquisizione di codici a barre bidimensionali	
CMOS Scanner	Simbolo SE4500
La risoluzione del sensore	752 (livello) × 480 (verticale) pels (livello di grigio)
Luce ambientale	Tutti 9000ft.candles scuro / 96900 lux

Elemento di messa a fuoco (VLD)	655nm $\pm$ 10nm
Supporto tipo di codice a barre	PDF417, MicroPDF417, Composito, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, il codice QR Micro, azteco, MaxiCode; Codici postali: US PostNet, US Planet, Regno Unito postali, australiano postali, JapanPostal olandese postali (KIX) 3
RFID	
LF	125K / 134K; ISO11784 / ISO11785 protocollo
HF	13,56; ISO14443A protocollo / B
Macchina fotografica	HD 3 milioni di pixel, con LED, messa a fuoco automatica
GPS	Supporto A-GPS

