

OCPP-88A-W nuovo wifi pos stampante termica per la cucina

(Modello no .: OCPP-88A-W)

Caratteristiche:

Aspetto unico con muffa affidabile;
Ad alta velocità di stampa fino a 300 mm / secondo;
Cutter Auto;
Interfaccia Wifi + USB
Il suono e la luce di allarme supportato adatto per applicazioni da cucina;
Sostenere 1D multipla e tipi di codici QR di stampa;
Supporto multi lingue internazionali;
SDK per Android disponibile;
Testina di stampa affidabile con 100 km di vita;
Compatibile con i comandi / POS EPSON ESC.

Parametri:

Metodo di stampa	Stampa termica
Carattere Stampa	576dots / linea (di default), 512dots / linea; Personaggi: semplificato punto 24x24 cinese, sostenere 18030 libreria di font, sostenere Taiwan e HK tradizionale (tipo di carattere complesso), caratteri ANK;
Font	A: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3.0 (H) mm; B: 9 * 17dots, 1.1 (W) * 2.1 (H) mm Tradizionale / Semplificato: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm
Tipo Barcode	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128, il codice QR
Velocità di stampa	250mm / sec per una singola interfaccia 300mm / sec per Double interfaccia e tre interfacce
Interfaccia	USB, USB + Seriale, USB + LAN, USB + Serial + LAN, Wifi + USB, Bluetooth + USB + LAN
Comando di stampa	Compatibile con i comandi / POS EPSON ESC
Driver	Win9X / Window XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / Win 7 / Win 8 / win8.1 / Linux, compatibile con ESPON, SDK per Android disponibile.
Larghezza di stampa	79,5 ± 0,5 millimetri (72 millimetri di larghezza di stampa)
Diametro di carta	83 millimetri
Spessore carta	0.06-0.08mm
Fresa	Taglierina automatica (optional)
Affidabilità stampa	100 km
Potere	DC24V / 2.5A
Temperatura	0-45 gradi C
Contrasto umidità	10-80%
Dimensione esterna	190 * 145 * 145 (mm)
Peso	1.60kg

	P / N	Descrizione
Informazioni sull'ordine	OCPP-88A-U	Porta USB, con taglierina automatica
	OCPP-88A-UR	USB + porta seriale, con taglierina automatica
	OCPP-88A-UL	USB + porta LAN, con taglierina automatica
	OCPP-88A-URL	USB + Porta seriale + Lan, con taglierina automatica
	OCPP-88A-W	Wifi + porta USB, con taglierina automatica
	OCPP-88A-BUL	Bluetooth + USB + LAN, con auto-taglierina
	OCPP-88A-U0	Porta USB, senza taglierina automatica
	OCPP-88A-UR0	USB + porta seriale, senza taglierina automatica
	OCPP-88A-UL0	USB + porta LAN, senza taglierina automatica
	OCPP-88A-URL0	USB + Porta seriale + Lan senza taglierina automatica
	OCPP-88A-W0	Wifi + porta USB, senza taglierina automatica
	OCPP-88A-BUL0	Bluetooth + USB + LAN, senza auto-fresa

