2016 Cina caldo vendendo il mini bluetooth stampante termica per iphone

(Modello: OCPP-M06)

Questo mini stampante con il numero di modello OCPP-M06 è aAndroid (o IOS + Android), Finestra, Linux, Java Stampante batteria compatibile 58 millimetri alimentato mobile portatile termico pos che unisce USB, RS-232 seriale e Bluetooth modi (opzionale) di comunicazione insieme. Questa stampante potrebbe essere alimentata da AccumulatoreBatteria, alimentatore o caricabatteria per auto (a seconda della specifica modelli). Modello speciale in grado di connettersi con 8 dispositivi intelligenti per la stampa a contemporaneamente. Abbiamo CE, FCC e altre richieste certificazioni.

Caratteristiche:

1. Mini formato adatto per applicazione portatile;

2. Finestre, Java, Linux, Android (o Android + IOS) Sistema di esercizio di sostegno;

3. Bluetooth, USB e RS232 comunicazione di sostegno;

4. SDK per Android disponibile;

5. 1D, codice a barre 2D (QR code), e la stampa delle immagini di sostegno;

6. Può cambiare la stampante nome, la password, tariffa online baud;

7. Una stampante può connessa con un massimo di 8 dispositivi intelligenti (7 di Android, un dispositivo Apple) visto blu denti;

8. Basso consumo energetico e di grande capacità Lithiumbattery (1500mAh), 4 ~ 5 giorni in standby;

9. Alimentato da AccumulatoreBatteria, alimentatore o caricabatteria per auto (modelli specificati)

10. Velocità di stampa più elevata 90 millimetri / sec;

11. 100 km testina di stampa termica vita;

12. Più lingue supportate;

13. ESC comando / POS setcompatible;

Specifica:

Dimensione complessiva (L × P × H)	105 × 75 × 45 mm
Il peso	134g
Colore	Nero
Metodo di stampa	Stampa termica
Comandi di stampa	ESC / POS compatibile set di comandi
Larghezza di stampa effettiva	48 millimetri
Velocità di stampa	Fino a 90 mm / sec

Risoluzione		8 punti / mm (203dpi)
Carattere Stampa		12x24 / 24x24
Capacità Colonna		32 colonne / 16columns
Dimensione dei caratteri		1,5 x 3,0 mm (L x A) / 3.0x3.0mm (larghezza x altezza)
Dimensioni della carta		58,0 ± 0,1 millimetri x diametro 40,0 millimetri
Spessore carta		0,06 a 0,08 millimetri
Set di caratteri		Alfanumerica / cinese Kanji
Interfaccia		USB, RS-232, Bluetooth (opzionale)
Flash		256KB
Adattatore di alimentazione		9V DC / 2A
Alimentazione a batteria		7.4V DC / 1500mAh; batteria può rimanere da per 4-5 giorni, quando è piena potenza, può stampare Carta 120-150m
Altre caratteristiche		Rilevamento della carta, Manuale chiuso
Condizioni di lavoro		Temperatura: -10 ~ 50 degC, Umidità: 10% ~ 90%
Condizioni di archiviazione		Temperatura: -20 ~ 70 degC, Umidità: 5% ~ 95%
Nome del dispositivo		Può essere personalizzato, lettera e digitali per l'opzione, al massimo 30 caratteri ASCII.
Parola d'ordine		Inserisci il codice di accoppiamento predefinito "1234", che può essere personalizzato o modifiche da parte del cliente stesso. Al max 6 digitals.
Dimensione spina di alimentazione		3,5 * 1,1 millimetri
Informazioni sull'ordine	OCPP-M06-BB	Android, USB + COM + Bluetooth, batteria.
	OCPP-M06-BB-AI	Android + IOS, USB + COM + Bluetooth, batteria.
	OCPP-M06-B	Android, USB + COM + Bluetooth, senza batteria;
	OCPP-M06-U	Mini stampatore, Android, USB + COM, senza batteria.
	OCPP-M06-BB-AA	Android + IOS, USB + COM + Bluetooth, batteria, 7 Android +1 dispositivi Apple supportati