

2016 basso prezzo 3 pollici POS WiFi stampante termica per Bill stampa
(M / N: OCPP-88A-W)

Caratteristiche:

- aspetto 1.Unique con la muffa affidabile;
2. Alta velocità di stampa fino a 300 mm / secondo;
- Taglierina automatica 3.Optional;
- 4.Cord e la comunicazione senza fili per le opzioni
- 5.Multiple interfacce disponibili: USB, USB + Seriale, USB + LAN, USB + Serial + LAN; e
Wifi + USB, Bluetooth + USB + LAN
- 6.Sound e la luce di allarme supportati adatto per l'applicazione cucina;
- 7.Support più tipi di codici 1D e QR stampa;
- 8.Support multi lingue internazionali;
- 9.SDK per Android disponibile;
- testina di stampa 10.Reliable con 100 km di vita;
- 11.Compatible con EPSON ESC / POS comandi.

parametri:

Metodo di stampa	Stampa termica	
La stampa dei caratteri	576dots / linea (di default), 512dots / linea; Personaggi: Cinese semplificato punto 24x24, sostenere 18030 libreria di font, sostenere Taiwan e HK tradizionale (tipo di carattere complesso), caratteri ANK;	
Carattere	A: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3.0 (H) mm; B: 9 * 17dots, 1.1 (W) * 2.1 (H) mm Semplificato / tradizionale: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm	
Tipo di codici a barre	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128, codice QR	
Velocità di stampa	250mm / sec per una singola interfaccia 300mm / sec per doppia interfaccia e tre interfacce	
Interfaccia	USB, USB + Seriale, USB + LAN, USB + Serial + LAN, Wifi + USB, Bluetooth + USB + LAN	
comando stampa	Compatibile con i comandi / POS EPSON ESC	
Autisti	Win9X / Window XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / Win 7 / Win 8 / win8.1 / Linux, compatibile con ESPON, SDK per Android disponibile.	
Larghezza carta	79,5 ± 0,5 millimetri (72 millimetri di larghezza di stampa)	
Diametro di carta	83 millimetri	
Spessore carta	0.06-0.08mm	
fresa	taglierina automatica (opzionale)	
Affidabilità di stampa	100 km	
Energia	DC24V / 2.5A	
Temperatura	0-45 gradi C	
Contrasto Umidità	10-80%	
Dimensione esterna	190 * 145 * 145 (mm)	
Peso	1.60kg	
Informazioni sull'ordine	P / N	Descrizione
	OCPP-88A-U	porta USB, con taglierina automatica
	OCPP-88A-UR	Porta seriale USB +, con taglierina automatica
	OCPP-88A-UL	porta LAN USB +, con taglierina automatica
	OCPP-88A-URL	porto + Lan seriale USB +, con taglierina automatica
	OCPP-88A-W	Wifi + porta USB, con taglierina automatica
	OCPP-88A-BUL	Bluetooth + USB + LAN, con auto-taglierina
	OCPP-88A-U0	porta USB, senza taglierina automatica
	OCPP-88A-UR0	Porta seriale USB +, senza taglierina automatica
	OCPP-88A-UL0	porta LAN USB +, senza taglierina automatica
	OCPP-88A-URL0	porto + Lan seriale USB +, senza taglierina automatica
	OCPP-88A-W0	Wifi + porta USB, senza taglierina automatica
OCPP-88A-BUL0	Bluetooth + USB + LAN, senza auto-taglierina	



