# Stampante termica per ricevute termica portatile Bluetooth da 3 pollici

(M / N: OCPP -M087)

## Product Description

### Caratteristiche:

- Supporta Windows, Java, Android o IOS
- Povide SDK per Andriod e IOS, driver per PC Windows
- Comunicazione Bluetooth, USB e RS232
- Battaglia da 2000 mAh ad alta capacità
- Maggiore velocità di stampa 80 mm / sec
- 50 km di vita TPH
- Una varietà di codici 1D e 2D supportati
- Cicalino incorporato più facilmente per l'utente ottenere lo stato della stampante

### Specifica:

| Printing | |
|---|---|
| Metodo di stampa | Termica diretta |
| Larghezza di stampa | 72 millimetri |
| Capacità della colonna | 8 punti / mm, 576 punti / linea |
| Velocità di stampa | 80 millimetri / s |
| Interfaccia | Bluetooth, USB, Seriale |
| Carta da stampa | 79,5 ± 0,5 millimetri × φ40mm |
| Interlinea | 3,75 mm (regolabile tramite comandi) |
| Numero di colonna | Carta da 58 mm: Font A - 32 colonne / Font B - 42 colonne / Cinese, cinese tradizionale - 16 colonne |
| Dimensione del carattere | ANK, Font A: 1,5 × 3,0 mm (12 × 24 punti) Font B: 1,1 × 2,1 mm (9 × 17 punti) Cinese, cinese tradizionale: 3,0 × 3,0 mm (24 × 24 punti) |
| Carattere del codice a barre | |
| Foglio dei caratteri di estensione | PC347 (Standard Europa), Katakana, PC850 (multilingue), PC860 (portoghese), PC863 (canadese-francese), PC865 (nordico), Europa occidentale, greco, ebraico, Europa orientale, Iran, WPC1252, PC866 (Cyrillic # 2) , PC852 (latino2), PC858, IranII, lettone, arabo, PT151 (1251) |

| | |
|---|---|
| Tipi di codici a barre | UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 / QR / PDF417 |
| Buffer | |
| Buffer di input | 32k byte |
| NV Flash | 64k byte |
| Energia | |
| Alimentazione elettrica | Ingresso: AC 110 V / 240 V, 50 ~ 60 Hz |
| Fonte di potere | Uscita: DC 9V-2A |
| Caratteristiche fisiche | |
| Peso | 0.19kg |
| Dimensioni | 111 × 88 × 41 mm (D x L x A) |
| Requisiti ambientali | |
| Ambiente di lavoro | Umidità di temperatura (0 ~ 45) (10 ~ 90%) |
| Conservazione | Umidità di temperatura (-10 ~ 60 ℃) (10 ~ 90%) |
| ambiente | |
| Affidabilità | |
| Durata della testina della stampante | 50KM |

Aocom®
At your side
OCPP-M087
POWER
FEED
ISO
FC
CE
RoHS

Aocom®
At your side

# OCPP-M087

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

# OCPP-M087

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

# OCPP-M087

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side
OCPP-M087
POWER
FEED
ISO
FC
CE
RoHS

Aocom®
At your side

# OCPP-M087

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

# OCPP-M087

ISO FC CE RoHS

## Documenti rilevanti:

- OCPP -M087_Spec