

Lettoce di schede a banda magnetica a traccia tripla da 170 mm (Modello: CR7400)

specifiche tecniche:

Dimensione	170mmx44mmx42mm		
Peso	0.2kg		
Alimentazione elettrica	+ 5 V DV \pm 5%		
Consumo di energia	& Lt; 10mA		
Card Standard	ISO7811, AAMVA, CA DMV		
Traccia Pos ition	Traccia 1	Traccia 2	Traccia 3
Densità di registrazione	210 BPI	75 BPI	210 BPI
Capacità di registrazione	76 personaggi	37 caratteri	107 personaggi
Interfaccia	USB (predefinito), PS2 (opzionale), RS232 (opzionale)		
Funzione testa	Leggi solo 1.5mm		
Velocità di operazione	10 ~ 100 cm / sec		
Vita di testa	500.000 colpi di carta		
Tasso di errore	Meno di 0,5% (scheda di prova JSE)		
Temperatura	Conservazione: da -30 ° C a + 70 ° C Funzionamento: da -20 ° C a + 50 ° C		
Umidità	Conservazione: da 0% a 95% di umidità relativa Funzionamento: da 20% a 90% di umidità relativa		

Documenti rilevanti:

Vuoi sapere più prodotti informazione?per favore Clicca qui.

[specificazione](#)
[Manuale utente](#)