

Stampante per ricevute termiche tascabili da 3 pollici 1D / 2D con codice a barre

(M / N: OCPP -M085)

Caratteristiche dei prodotti □

1. Design in stile business, più moda
2. Supporta la stampa di codici a barre 1.D, 2.D
3. Compatibile con i sistemi Windows, Linux, Android e IOS
4. Con batteria ricaricabile ai polimeri di litio da 2500 mAh, durata della batteria super, con funzioni intelligenti di risparmio energetico e controllo del consumo energetico, per garantire tempi di stampa più lunghi
5. Supporta USB + COM + Bluetooth o USB + COM + Bluetooth + WIFI,
6. Spia di alimentazione residua speciale, per controllare l'alimentazione della stampante in qualsiasi momento
7. Supporta promemoria sonori e luminosi in caso di mancanza di carta o stampa anomala
8. Anticaduta del pavimento in cemento 1,5M

Applicazione:

Magazzinaggio, trasporti, logistica, supermercato, tabacco, lettura di energia idroelettrica, affari governativi mobili, polizia mobile, talenti pos e altri settori

parametri:

Articolo		Parametro
Parametro di stampa	Metodo di stampa	Linea termica
	Larghezza di stampa effettiva	72 millimetri
	Risoluzione	576 punti / linea □ 8 punti / mm □ 203 dpi□
	Velocità stimolante	90 millimetri / S
	Interfaccia	USB (protocollo di comunicazione USB 2.0 standard, supporto Windows, Linux, Android, IOS) Bluetooth (Bluetooth 2.0, Bluetooth 3.0 + 4.0, supporto Android, IOS) WIFI (modalità 2.4 Ghz, ATA, AP, ATA + AP)
	Interlinea	3,75 mm □Può regolare l'interlinea con il comando□
	Linea n.	Carattere A: 48 caratteri / linea Carattere B: 64 caratteri / riga Linee semplici e tradizionali cinesi-24
	Personaggio	La libreria di caratteri cinesi semplificati / tradizionali GB18030 standard
	Dimensione del personaggio	Carattere ANK □ Carattere A □ 1,5 × 3,0 mm □12 × 24 punti□ Carattere B □ 1,1 × 2,1 mm □9 × 17 punti□ semplificato / tradizionale □ 3,0 × 3,0 mm (24 × 24 punti□

Carattere del codice a barre	Set di caratteri estesi	PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / Greco / ebraica / EastEurope / Iran / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / lettone / arabo / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (lettone) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietnam) / (Thai)
	Codice a barre	Codice 1D.Bar ☐ UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODICE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 Codice 2D.Bar ☐ QRCODE
Stampa grafica	Stampa grafica	Supporta download e stampa bitmap
Modalità di risparmio energetico	Risparmio energetico intelligente	Supporto
	Stampa a velocità variabile	Supporto
	Consumo	Supporto
	dormienza	Supporto
Dection	Sensore	Mancanza di rilevamento della carta
Indicatore	Display di potenza	Supporto
	Indicatore di carica	Supporto
	Mancanza di carta	Supporto
	bip	Mancanza di carta, stampa anomala dell'allarme
Carta	genere	Termico
	Larghezza	79,5 ± 0,5 millimetri
	spessore	≤0.12mm
	Diametro	≤40mm
	Alimentazione	Facile ☐Feed di Clameshell☐
Stampa comandi	comandi	ESC / POS
Energia	genere	Batteria ricaricabile ai polimeri di litio
	Capacità	2500 mAh / 7,4 V, può essere caricato più di 800 volte stampa sostenibile 150 metri o 4 ore in normali condizioni d'uso
	Caricabatterie	9.0V / 2A
Buffer	Ingresso	4KB
	NV Flash	40KB
Caratteristiche fisiche	Peso	285g
	Dimensione	114 * 103 * 50 (MM)
Ambiente	Operativo	Temp ☐ 5 ~ 45 °C ☐ Umidità ☐ 10 ~ 80%
	Conservazione	Temp ☐ -10 ~ 50 °C ☐ Umidità ☐ 10 ~ 90% ☐Nessuna rugiada☐

Affidabilità	Vita della testina di stampa	50KM D Densità di stampa \leq 12,5 μ
Software	autista	Android, IOS, Linux , WinXP, Win7, Win8, Win8.1, Win10



OCPP-M085







OCPP-M085







OCPP-M085



